

# 面板坝SR塑性止水材料成分

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 面板坝SR塑性止水材料成分                |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部              |
| 价格   | 5560.00/吨                    |
| 规格参数 | 类型:塑性填料<br>规格:25公斤<br>作用:嵌缝膏 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区               |
| 联系电话 | 18703187870                  |

## 产品详情

GB塑性填料和面板坝SR塑性止水材料的关系：

面板坝SR塑性止水材料是指GB塑性填料和SR塑性止水材料，SR系列塑性嵌缝止水材料现正被广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等，进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工，以形成的封闭性柔性防渗止水系统，已成为砼接缝中一道重要的止水。

面板坝SR塑性止水材料规格型号：

10×10、10×20，10×30，20×20，20×30，30×30等，可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。面板坝SR塑性止水材料色彩是黑色亮光的黏性体，用手拽有显着的拉丝，能够恣意搓弄，施工便利，包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。标准型号依照外观形状可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条标准可根据用户需求加工定做成恣意尺度。

面板坝SR塑性止水材料使用方法：

- 1、采用面板坝SR塑性止水材料时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。待上一段砼浇筑工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 2、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。
- 3、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。
- 4、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温

效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

面板坝SR塑性止水材料的主要性能指标有以下几种:

- 1、在20抗拉强度0.05Mpa；-30抗拉强度0.7Mpa；
- 2、在20断裂伸长率400%；-30断裂伸长率200%；
- 3、密度（20）1.15g/cm<sup>3</sup>。

面板坝SR塑性止水材料是什么,多少钱

关于面板坝用的gb柔性填料，相信大家有所了解了，我们要说的是面板坝SR塑性止水材料，也是一种嵌缝用的止水填料，想了解的就跟小编去看看吧！

面板坝SR塑性止水材料是什么：

面板坝SR塑性止水材料具有很好的气密性，较好的粘接强度，很强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，面板坝SR塑性止水材料具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。