

# 高效切削液消泡剂（ ，量大从优）

产品名称	高效切削液消泡剂（ ，量大从优）
公司名称	济南市历城区宇涛化工经营部
价格	5.00/公斤
规格参数	成份类别:聚醚改性硅 功能:水处理消泡剂 产品等级:工业级
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历山北路佳园化工市场A7-14
联系电话	86 0531 82370751 15863150571

## 产品详情

成份类别	聚醚改性硅	功能	水处理消泡剂
产品等级	工业级	型号	XP-30
品牌	宏盛	有效物质含量	30（ % ）
外观	乳白色粘稠液体	含量	30（ % ）
PH值使用范围	6-9	参考用量	0.01-0.2/L

本品是一种于水相系统的高效消泡剂，在水中分散极易，使用方便。在很宽的ph及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能，与各类助剂配伍良好，能迅速消除泡沫，并具有防止泡沫再生的功效。广泛适用于印花制浆、漂染、生物素发酵、水性助剂加工、造纸、农药、洗涤、粘合剂、油墨涂料、污水处理等领域。质量指标: 1、外观：乳白色乳液 2、ph值：6.5---7

3、稳定性（3000转/分，30分钟）：不分层 4、含固量：15--30% 5、离子性能：非离子性使用方法: 将gb-122加入到起泡体系，保证其均匀分散。如果要稀释，稀释液的储存最好不要超过24小时。对起泡温度较高体系（ > 60 ），建议将gb-122或稀释液在60 前加入体系中，分散均匀，以发挥其最大效力。根据不同起泡沫体系的粘度、温度及搅拌等因素，以10ppm为单位，选择较为经济的用量，一般而言，30-200ppm的用量可保证理想的消泡效果，某些行业如涂料，生物发酵可能需要用到2-5%。包装及贮存: 1. 本品采用50kg、200kg塑料桶包装。 2.

本品应贮存于通风、干燥、清洁的环境中，防止日晒雨

消泡前消泡后