

朝阳区彩色地坪施工材料

产品名称	朝阳区彩色地坪施工材料
公司名称	山东乐沙新型建材有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:交地 型号:彩色透水地坪 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际电子商务产业园五层25号
联系电话	15726155280

产品详情

朝阳区彩色地坪施工材料

山东西建建筑材料有限公司是一家海绵城市与景观道路生产、研发、施工为一体的海绵城市运营商。专业从事景观道路材料的研发与生产，新型建筑材料的研发，生产基地坐落于泰安肥城仪阳工业园，厂房面积80余亩，景观道路材料年产量26000吨。配备完善的全自动生产线。公司拥有自己的材料研发中心，工程管理中心和生产加工中心。业务遍及全国，涵盖市政、园林、交通、水利、房地产等各个领域。

公司主要生产：mma系列彩色路面材料、透水混凝土系列材料、压模地坪系列材料、沥青改色系列材料、以及水性罩面材料。

施工步骤搅:透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨料上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。1.浇筑:在浇筑之前，路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。

2.振捣:在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

3.辊压:振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘结骨料。

4.养护:透水地坪由于存在大量的孔洞,易失水,干燥很快,所以养护非常重要.尤其是早期养护,要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短,如此其侧面和边缘就会暴露于空气中,应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面,以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护,淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面,这样会带走一些水泥浆,造成一些较薄弱的部位,但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。

山东西建为了更好的服务于客户我们郑重承诺：

- 一、接收客户咨询，了解客户需求，提供材料报价或者施工报价方案；
- 二、迅速配送发货，发货质量合格产品，保证项目顺利进行，完美交工；
- 三、严格履行好售后服务，做好技术咨询指导及定期的回访工作；
- 四、满足客户施工过程中的相关其他要求。

山东西建透水地坪施工团队!多年丰富施工经验!技术过硬!广受业界好评!!!为更好的服务于客户 山东西建现面向全国各地市诚招代理，只要您看好海绵城市项目我们期待您的加入！