

下城区空调拆装 城北匠心服务放心选择 空调拆装公司

产品名称	下城区空调拆装 城北匠心服务放心选择 空调拆装公司
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

产品详情

收费高于成本好几倍

比如空调加氟，由于物价部门对雪种（注：指氟等冷媒，行业术语）收费并没有规定价格，市场上加氟收费都要上百元。实际上，氟只要几元一公斤，加上人工成本，加一次氟的成本只需要20元左右

空调的零件多是通用的，维修部一部用委托单位的配件，一部分从外面市场批发进来。

多赚钱的要诀集中在配件上，例如移机费用，空调拆装哪家好，说是20至50元，实际上每次都不止这个收费。

空调在移机过程中难免有损伤，即使没坏也得想办法让客户换一换。可以使用铝管收铜管的价格，或者移机时将客户不要的铜管收集起来，修复后给下一个客户用。

安装步骤编辑 根据上述的原则确定内、外机位置后，立即安装好内机挂板，待外机与内机挂板安装牢固以后，再把连接管捋平直，查看管道是否有弯瘪现象；接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹，如有裂纹，空调拆装公司，应重新扩口，否则会漏氟。后，检查控制线是否有短路、断路现象，在确定管路、控制线、出水管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，避免拉伤；连接好管道与内、外机，并接好控制线。接下去，排除管道和内机中的空气。

空调加氟步骤和方法--空调加氟具体方法操作

1、开启空调；

夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作，所以冬天加氟时，要用制热拔换向阀线的方法，强制空调进入制冷状态。

2、连接加氟设备；

空调正常启动后，下城区空调拆装，从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。

3、测压加氟；

夏天观察低压压力，环境温度32摄氏度左右时，空调拆装价格，压力控制在0.45MP左右；

冬天观察制热时的高压压力，压力稳定后控制在1.7MP左右。

4、撤掉加氟设备；

在制冷状态下去掉加氟设备，拧紧外封纳子；制热状态下去掉设备的话，会造成大量的氟立昂泄漏。

5、加氟完毕。

对怀疑有泄漏点的空调，要用洗涤精泡沫进行检查。

下城区空调拆装-城北匠心服务放心选择-空调拆装公司由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（www.cbjxfw.cn）是从事“家庭装修,旧房粉刷,房屋改造,水电安装,空调拆装,专业验房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许剑斌。