

# 水电安装价格 上城区水电安装 认准城北匠心服务

产品名称	水电安装价格 上城区水电安装 认准城北匠心服务
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

## 产品详情

坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置，上城区水电安装，一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。

电热水器一般需固定在承重墙上，如情况特殊，固定在非承重墙上要做固定支架，且顶层要有足够位置做固定支架，需提前与热水器厂家进行沟通，水电安装价格，以便确定热水器出水口的位置。

安装热水器进出水口时，进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。

安装厨、卫管道时，管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的后尺寸，即预先考虑墙砖的厚度。

设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置，下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸，以便留好上下水的位置。

墙体、地面下，尽可能少用或不用连接配件，以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。

墙面上给水预留口（弯头）的高度要适当，既要方便维修，又要尽可能少让软管暴露在外，并且不另加接软管，给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具，预留口高度，一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后，尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆（无立柱、无柜子）的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管（即下水管入墙）。

水改后出水口与洁具、热水器等连接，建议加装三角阀。

水路改造完毕要做管道压力实验，水电安装哪家好，实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。

## 施工注意事项

1、一般水改根据地方不同可走顶或走地，各冷、热水出水水口必须水平，一般左热右凉，管路铺设需横平竖直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。

2、进水应设有室内总阀，安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。

3、水表安装位置应方便读数，水表、阀门离墙面的距离要适当，要方便使用和维修。

4、厨房内如加装饮水机、净水机、等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。

水电改造5、冷、热水管均为入墙做法，开槽时需检查槽的深度，冷热水管不能同槽。

6、淋浴混水阀的左右位置正确，且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸)，水电安装多少钱，高度为浴缸上中150-200mm，浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm，(明装)100mm，连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。

7、严禁线管铺设在厨房，卫生间地面上，防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管，在这一点上我们必须要加强处理。)

8、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%，管内导线不得有接头，不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9、导线进入线盒必须保证留有一定的长度，留有10~15厘米，音响留100厘米，穿软管以便进行开关，插座的安装维修。

10、装水管距离墙面应为1.5公分，左热右冷，间距15公分中。

11、电线与水管平行距不应小于30公分，交叉，距不应小于10公分。

12、电线点与点不能有接头，吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

13、水电验收合格后，方可粉平线槽，墙槽应用1：3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)

水电安装价格-上城区水电安装-认准城北匠心服务(查看)由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司(www.cbjxfw.cn)有实力，信誉好，在浙江杭州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进势虹装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！