

# 广东科翔专人咨询 可编程高低温试验箱报价

产品名称	广东科翔专人咨询 可编程高低温试验箱报价
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

## 产品详情

高低温试验箱怎么选用？这三要素要记得

广东科翔智能检测技术有限公司

必备的三个要素用户在选购高低温试验箱工作原理之前应该要了解，下面就由广东科翔为您详细的说明一下高低温试验箱稳定性的三大要素：

一、制冷系统:制冷能力是考核高低温试验箱本身性能至关重要的一个因素。设备极限的温度、选用的压缩机、制冷剂。

二、温度范围:设备低温度能做到多少度?偏差又是多少以及多长时间可以稳定下来等，这些都是考核高低温试验箱性能的重要因素。

三、零部件的选用:每一个变量都可能是“压死骆驼的后一根稻草”，若是有一个零部件出现了问题，很有可能会影响到整台设备的使用。高低温试验箱作为检测产品可靠性的设备，本身的性能当然是要非常可靠的。因此用户在选择高低温试验箱之前的调研工作是不可避免的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东科翔智能检测技术有限公司

高低温冲击试验箱平时如何保养维护？

广东科翔智能检测技术有限公司

广东科翔高低温试验箱工作原理采用特有的结构设计，呈一体式平面设计方式，箱体两侧模压成圆弧装。设备采用了新型冷机布置方法、优化了涡轮出风及电机散热等环节，提高了设备稳定性能，延长了使用寿命，且外观更加美观大气。

高低温冲击试验箱在使用时请按照以下方式进行保养及维护：

- 1、随时保持外观整洁。
- 2、本机顶部请勿放置物品，以利马达及控制零件之散热，并避免产生危险。
- 3、设备经长期使用，电机鼓风装置，门锁铰链等零部件，若发生异常杂音，应加以检查，并注意经常清洗加油。
- 4、电气元件如出现温度过高现象，必须立即检查发生原因。
- 5、在每次使用完毕后，试验箱内应保持清洁，以防腐蚀。
- 6、控制柜每月清理一次，以防灰尘过多，影响设备正常运行。
- 7、试验完毕后，应关上总电源及气源，智验检测试验箱报价单，揩清工作室冷凝水迹，尽量使试验箱处于干燥的环境中。
- 8、控制面板上的电器元件，如发生故障需调换时，请勿乱拆，确保试验箱的使用寿命。
- 9、请每个3个月，对制冷系统冷凝器表面灰尘进行清理，保持其通风畅通，以利于制冷运行。
- 10、不定期观察压缩机机油位置，发现油位过低或过高时，请及时联络我方，排除故障后方可正常使用。
- 11、传动链条上要保持一定的润滑（请使用耐高温专用润滑油），以免长期使用会产生锈迹。
- 12、要经常观察油水分离器中的油位，当油位较低时，要及时添加润滑油（可以使用空压机机油）。

高低温试验箱与恒温恒湿箱的定义区别在哪里？

广东科翔智能检测技术有限公司

高低温试验箱与恒温恒湿箱的定义区别:

- 1.只做高温和低温的不做湿度，直接就叫高低温试验箱。也可叫“高低温交变试验箱”；
- 2.要做高温和低温，同时要可做湿度，进行循环的，我们叫高低温湿热交变试验箱，恒温恒湿箱等;恒温恒湿箱:普遍是指在温度15度~85度，可以做湿度20%~98%R.H，当然也可根据要求做更低的湿度，我们叫低温低湿试验箱。高低温湿热交变试验箱:一般温度会到-20度或者更低，且可以做湿度(只限制15~85度)

广东试验箱，广东试验箱现货，广东高低温试验箱，高低温试验箱、广东恒温恒湿试验箱.....选试验箱就找广东科翔！高低温试验箱工作原理.....选 试验箱就找广东科翔！

广东科翔专人咨询-可编程高低温试验箱报价由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（[www.kxtgd.com](http://www.kxtgd.com)）为客户提供“高低温（湿热）试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击试验箱”等业务，公司拥有“科翔”等品牌。专注于试验机等行业，在广东东莞有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：柯先生。