

# 改性高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管-山西益佳银厂家直销

产品名称	改性高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管-山西益佳银厂家直销
公司名称	山西益佳银物贸有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	旧晋祠路168号南堰万水物贸城南内区45号
联系电话	18835453141

## 产品详情

产品介绍： 在双壁波纹管的基础上改性高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材为了进一步的提高管道的环刚度，在管道六边形结构外壁上设置了环形U形凹槽波谷，同时六边形结构外壁尺寸大于相邻圆环形结构外壁尺寸提高了管道的抗压性能，同时赋予了管道相应的柔性。该方形双壁波纹管具有刚柔性，易于安装，通过熔融挤出一体化成型，适合广泛推广。产品特点： 改性聚乙烯（HDPE-IW）利用超高分子量聚乙烯、高分子共聚增容剂、纳米增强材料及特种抗老化助剂，进行材料改性，采用全自动超高速生产线挤出成型管材。 改性聚乙烯六棱结构壁管材经国家权威检测机构进行了落击、环刚、环柔、氙弧灯、紫外荧光灯、碳弧灯加速老化试验、填埋后超高载荷试验，挖掘机点接触试验、挖掘机现场碾压试验、挖掘机砂石冲击试验等试验。

管道安装方便，安装时利用自身外形的优点不需要管枕或钢筋骨

架，可不用混凝土包方，只需细沙回填即可；

管道具有高刚性、高柔性、管壁光滑、耐腐蚀、耐热耐低温、可密封、安装方便等优点

在现有市场人力成本上升的时期，改性聚乙烯六棱结构壁管材能大

大降低成本，同时能给施工单位提高施工进度，从而大大缩短施

工工期产品性能：

化学性能稳定

耐酸、碱、盐能力强，耐污水、废水和化学药品的腐蚀，耐土壤中腐烂物的腐蚀，无锈蚀。

抗冲击性强

耐压，管壁采用特别的工字型结构，弹性变形大而不易破坏，对任何基地都有很好的适用性。

## 耐老化

管材可以承受存放和施工过程中太阳的直晒，在管材设计和生产工艺上充分考虑了50年时的材质衰减等因素。

## 适用温度范围广

可用于-50 至60 的温度范围内，不冻裂和膨胀渗漏。

## 重量轻

是水泥管重量的1/10(同等输水效率下)不需大型施工设备，连接方便。

## 耐磨性能好

比水泥管、钢管耐磨，使用寿命长达50年以上。

## 性价比高

原材料价位低，施工、管理、维修费用低。

## 安全无毒

HDPE是无毒性材料，对土地无害，可再生使用，是环保型绿色产品。

## 应用领域：

改性高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材使用寿命超过70年，具有高刚性、高柔性、高韧性。可广泛应用于城市管廊，高速公路、高速铁路排水工程、市政排污工程，农村雨污分流工程、小区排污工程等领域；

改性高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材以高密度聚乙烯（HDPE）为主要材料、加入改性晶须材料，管壁光滑、耐腐蚀、耐热、耐低温等；特制的卡箍橡胶圈密封连接，零渗漏。