

陶瓷防滑路面 建业筑路 防滑路面

产品名称	陶瓷防滑路面 建业筑路 防滑路面
公司名称	德州建业筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州平原经济开发区
联系电话	13310605321

产品详情

防滑彩色路面的性能特点

防滑路面在运用过程中，在外界要素的作用下，沥青混合料中的沥青会逐步老化，颜色变暗，分离料粘附性降落、道面外表易呈现松懈、坑槽、颜色差别明显等现象；假如防滑路面施工质量控制不好，空隙率过大，会形成路面呈现早期损坏，这些现象假如不及时停止处置，会进一步加速道面运用性能的降落。

(1)防滑路面具有良好的路用性能，在不同的外部要素下，其高温稳定性、抗水损坏性及耐久性均十分好，且不呈现变形、沥青膜剥落等现象，与基层粘结性良好。

(2)具有色泽鲜艳耐久、不褪色、能耐77 的高温 and -23 的低温，维护便当。

(3)具有较强的吸音功用，汽车轮胎在马路上高速滚动时，不会因空气紧缩产生强大的噪音，同时还能吸收来自外界的其他噪音。

(4)具有良好弹性和柔性，“脚感”好，合适老年人漫步，且冬天还能防滑，再加上颜色主要来自石料本身颜色，也不会对四周环境形成大的危害。

彩色沥青材料在加油站的合理利用趋势

加油站都铺装彩色沥青，你知道是为什么要铺装彩色沥青吗？加油站的彩色沥青铺装与停车场的类似，那么同理，加油站的彩色沥青也是提醒驾驶员在加油时有序停放，有序加油，同时还能提醒驾驶员减速行驶停放。当热天是为避免高温引发，使用彩色沥青铺装能够避免热效应降温，同色沥青还能减速粉尘，避免粉尘太多与空气发生自燃。彩色沥青还有防滑作用，避免车辆打滑发生。现在知道加油站里彩

色沥青的作用了吧。

混合料摊铺：

首要，查看下底层的是不是坚实、平坦、洁净，一起查看摊铺、压实机械是不是处于杰出的作业情况；

接着，清扫底层，喷洒0.3-0.5kgm²的乳化沥青。进步界面粘结力和削减雨水渗到路面构造；

然后，严厉依照松铺标高用垫块将熨平板垫好，保证开始摊铺厚度满足要求；严厉操控摊铺机的作业速度（速度范围：2.0~2.5mmin），保证摊铺连续；全幅摊铺，不间断一次性成型，并及时碾压。到达色泽共同、粒料均匀、漂亮。

3、混合料压实成型：

（1）路机械挑选：依据工程的工程量大小、施工场地复杂情况，挑选的压路机的型号、功率和台数。不宜用轮胎压路机，由于对路面才生污染和粘料。

（2）压组合办法：相同分初压、复压、终压3个阶段进行。初压温度应操控在130 ~145 ，终压温度不低于70 ，按紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行碾压。