

车库地坪、交通标识安装，车位划线，车间厂房地坪

产品名称	车库地坪、交通标识安装，车位划线，车间厂房地坪
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	12.00/平方
规格参数	品牌:硅晶彩 产地:广西 可发货地:全国
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4) 幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

广西鸿升地坪涂料科技有限公司：地下停车场地坪漆工程施工方案及养护方法

地下停车场地坪漆工程施工方案：1、柱面处理 为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0-1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。2、车辆出入口坡道防滑地坪漆 车辆出入口必须具有防滑作用，有的停车场地坪漆施工时已考虑到了，将之施工成波纹形不平的地面，这种情况下只需一部分涂车行通道颜色，一部分涂另一颜色，两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求，在停车场地坪漆施工明此处应采用防滑地坪漆，而且防滑骨料粒径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑骨料。3、墙裙处理 墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色，可在车行时起提醒的作用。但不宜过高，一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。4、车位编号 车位应编号，编号按区域划分可依次分为C01-CXX,B01-BXX,A01-AXX,其中不吉利的号码可略去(如4、13等)，编号字体可采用中黄色或白色，字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适。5、停车区

对于平整地面，可采用普通环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用

环氧砂浆地坪漆，高级要求可采用环氧自流平地坪漆颜色可设计成灰色。6、车行通道

由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用环氧砂浆地坪漆或环氧自流平地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，

通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。7、车行标志 通道内可采用黄色或白色标志漆(可采用夜发花地坪漆)画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。8、停车位设置 按停车场地坪漆地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为2.5-3.0米X5-6米，停车位采用黄色或白色标志线

画出，标线宽8-12mm。地下车库地坪漆保养方法：1、地下车库地坪漆施工完工后在一周后投入使用。在此期间做好防潮防水措施，禁止任何车辆和人员进入。投入使用后需要注意地下车库最高温度不可超过60度，所以在日常生活中如需用到电焊等工艺操作时，在地坪上铺设隔离板以防地坪漆收到高温损坏。2

、地下车库地坪漆须定期清理，对于车辆带来的泥土和沙砾进行及时清扫，以防地面被坚硬物质摩擦；及时清理地下车库地坪漆上的化学物品和油污，以免造成对地面腐蚀。

地下停车场地坪漆除了在施工期间要按照严格的施工步骤进行操作，日常的保养也是很重要的。