

螺旋风管加工视频 安丘螺旋风管 宏宾螺旋风管

产品名称	螺旋风管加工视频 安丘螺旋风管 宏宾螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

白铁加工制品介绍有哪些？

在我们的日常生活中，安丘螺旋风管，我们都会遇到一些白铁制品，这里宏宾铁业谈论白铁加工制品。

一、传统生活中的主要有：大、中、小号镀锌方便水桶、松香桶、井桶、铁壶、烤锅、5磅热水瓶壳、水勺、洒水壶、煤油罐、茶叶罐、洗脚盆、油抽、汽车加水桶、泥灰桶、圆板盆、开水桶、漏斗、酒角子、喷雾器外壳、垃圾斗、钱票盒、羊肉串烤箱、铁盆等。

二、工业中的主要有：

1、白铁管道类：

白铁厚铁各种排气，排风、吸尘管道，螺旋风管加工视频，中央空调冷气管，厨房抽油烟管道，保温管、烤漆炉抽烟烟罩。

2、白铁工程类：

酒店餐馆超市工程、车间换气工程、工业(厂)排风(通风)净化工程、水帘降温工程。

3、来料加工或定做的生产销售：

各种五金白铁制品、铝板、不锈钢及各种方圆制品、水濂柜、不锈钢工作台、货架、水箱、吸尘桶。

4、对外加工：

剪板、折板、冲压、液压。

白铁风管制作对材料有哪些要求？

白铁风管制作过程中对材料的要求是相当有考究的，风管表面层为铝箔材质时，为确保表面层不易损坏，故对铝箔材质及厚度作出规定，并对铝箔与增强材料复合的风管表层的铝箔厚度作了规定。

其次，薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，是保证复合材料的基本条件之一。超出一定面积的板材缺陷，不仅影响风管使用寿命，而且有时会降低其保温效果。所以缺陷不得大于6%，以达到材料在系统中的正常使用。

通风管道如何安装，安装时需要注意哪些事项？

通风管道的安装施工是非常重要的工作，不仅要配合工程中的其他工种，自身的布局设计还很有难度的。那么，通风管道是如何施工的呢？宏宾铁业有限公司，为您介绍如下：

1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，大批量螺旋风管加工，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限，遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种通风管道用一种彩色笔，在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的通风管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。

螺旋风管加工视频-安丘螺旋风管-宏宾螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。高密市宏宾铁业有限公司（www.hongbintieye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.1.hongbintieye.com）还是从事共板法兰风管，风管共板法兰，排烟共板法兰风管的厂家，欢迎来电咨询。