

消防排烟阀 立业空调 防火阀

产品名称	消防排烟阀 立业空调 防火阀
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

70度防火阀适用于通风空调体系，除公共建筑的厨房排油烟体系用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调体系用防火阀动作温度为70 。

70度防火阀适用于通风、空调或排烟体系的管道上。

阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，消防排烟阀，阀体为不燃资料制作，排烟防火阀_镀锌防火阀，滚动部件应选用耐腐蚀的金属资料，并滚动灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。

280度防火阀抄和70度防火阀这里的“度”是指烟气温度，即280度防火阀在当烟气温度达到280 时动作，70度防火阀在烟气温度达到70 时动作。

具体区别如下：

70 防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，连锁风机，使风机关闭；

280 防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280 时，防火阀关闭，连锁风机关闭；

280 防火阀应为常开，又叫高温防火阀，一般安装在有百高温环境的通风管道中，当温度到达280 后易熔合金熔化，阀门关闭，同时可以用24V电信号控制。如果说是280 排烟防火阀应为常闭，3C排烟防火阀，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280 时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

通风管是火灾时不使用的到70 时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是

排烟的，烟气温度较高，到280℃时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

70℃ 防火阀常开，防火常开；遇火度关闭。

排烟防火280℃ 常闭，遇火打开，开始排烟；当空气气流到280℃ 关闭。

排烟防火阀在防火安全措施上起着十分重要的效果，那么防火调节阀的结构怎么办呢，下面咱们看看排烟防火阀的不同分类吧：

1.重力式排烟防火阀。分矩形和圆形两种，防火调节阀平常处于常开状况。当需要从头敞开阀门时，旋松自锁前的螺栓，手握操作杆，摇起阀板或叶片，接上易熔片，摆正自锁，旋紧螺栓后防火调节阀恢复正常作业状况。

2.绷簧式排烟防火阀。绷簧式排烟防火阀有矩形和圆形两种。

当需要从头敞开阀门时，装好易熔片和温度熔断器，摇起叶片或阀板并固定在温度熔断器内芯上，排烟防火阀便恢复正常作业状况。

3.绷簧式排烟防火阀。有矩形和圆形两种。平常常开作为风量调节用的排烟防火阀，当发作火灾且空气温度高于70℃时，易熔片熔断，致使熔断器销钉打下离合器垫板，离合器脱开，轴两头的扭转绷簧开释，阀门的叶片封闭。

4.排烟防火阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风体系，其结构与排烟防火阀根本相同，防火阀，防火排烟阀参数，复位办法和风量调整办法与防火调节阀相同。

德州立业空调设备有限公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，心风机、轴流风机、斜流风机、屋顶风机、消防风机、混流风机3cf防火阀，排烟阀，调节阀等中央空调末端设备。 ，欢迎大家来电选购

消防排烟阀-立业空调(在线咨询)-防火阀由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司（www.liguotao.net）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进立业空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！