

美国进口法兰高温电磁阀

产品名称	美国进口法兰高温电磁阀
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

美国卡洛特进口法兰高温电磁阀产品概述：

美国卡洛特进口法兰高温电磁阀用于航天、船舶重工、石油化工、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备、食品医疗设备、清洗设备、景观喷灌、水厂等管道等各个领域的中低压磁阀产品。本产品是先导式结构，阀芯均为不锈钢活塞，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高,寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；泄漏量零；使用寿命长达150万次以上。美国卡洛特进口法兰高温电磁阀产品特征：

1、电磁阀内部组件均为不锈钢制造，采用数控加工中心制成，控制尺寸精度高，产品互换性好。2、活塞环采用耐磨特殊材料，伸展自如，不会被介质中的杂质卡死，具有自动间隙补偿功能，动密封性能高。3、金属活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，活塞寿命增长，可连续动作百万次以上。4、阀体的安装方位不受限制，垂直、水平、倾斜都可以。5、专制线圈，线圈不易烧毁。合理的密封结构，密封性能更好。6、长期停止动作后的重新启动，动作同样灵敏。

美国卡洛特进口法兰高温电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

美国卡洛特进口法兰高温电磁阀基本参数：

公称通径 DN1 ~ 300mm

原理结构	先导活塞式
环境温度	-10 ~ +50 -40 ~ +80
线圈温度	<+50 、 <+85
控制方式	常闭、常开、自保持
公称压力	0.1 ~ 10.0Mpa
阀体材质	不锈钢304、316
适用介质	气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
介质温度	-200 ~ +450
介质粘度	小于50CSt (大于50时需定制)
防护性能	防水、防尘、防爆 (Exd IICT5)、防腐
阀芯材质	均为不锈钢
接线方式	接线座式、引线式、插头式
电源电压	DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V ; AC24V、AC36、AC 27V、AC220V、AC380V
连接方式	法兰
泄 漏 量	零泄漏
备 注	特殊型可定制

1、电磁阀如出口压力大于美国卡洛特进口压力，阀将反向导通，此时应安装止回阀。2、介质中有杂质，请安装过滤网30-100目/寸。3、电磁阀水平安装，即线圈在上，如需垂直安装，特别提出。4、公司专门为你设计特殊需要的产品。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如口径、压力、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！