

南山区府周边空气能热水器p629

产品名称	南山区府周边空气能热水器p629
公司名称	深圳市松盛空气能热水器工程有限公司
价格	6322.00/台
规格参数	松盛:p10 LK:p10
公司地址	深圳宝安区福永大道
联系电话	:0755-27397903 13554866503

产品详情

南山区府周边空气能热水器p629；

规格齐全，工程适应性强，利于系统细化划分，可分层、分块、分用户单元独立设置系统等。

6、夏天运行cop值较水冷机组较低，耗电较多，冬季运行节省能源消耗。对于南京这样冬冷夏热城市的一般建筑而言，热泵系统的全年能耗低于水冷机组加锅炉的空调系统，但按目前的能源价格，热泵系统的全年运行费用高于水冷机组加锅炉方案。

7、造价较高。作为空调系统的冷热源方面的设备投资，空气源热泵冷热水机组造价较高，比水冷式机组加锅炉的方案的综合造价贵20—30%，如只算冷热源设备，热泵的价格约为水冷机+锅炉的1.5-1.7倍。

8、空气源热泵冷热水机组常年暴露在室外，运行条件比水冷式冷水机组差，其寿命也相应要比水冷式冷水机组短。

3.自动化程度高:自助辅助加热,自助循环以及自动保护(比如过热保护,漏电保护,无水保护,防冻循环)

4.技术含量高:使用;高位取水供热式),确保高标准的优质工程.可以实现全天候、24小时不间断、恒温供水等功能。

5.经济实用,一次性投资,受益.

6.环保节能:无污染,节约能源,绿色环保

2、要保证较高的水温和稳定的水压。

3、用水量不是很均匀，容易出现用水高峰期，但都必须保证大家用水的舒适度。

9、热泵机组的噪音较大，对环境及相邻房间有一定影响。热泵通常直接置于裙楼或顶层屋面，隔振隔音的效果，直接影响到贴邻房间及周围一些房间的使用。合理的位置设置与隔振隔音措施的到位，热泵噪音的影响可以基本消除。

10、空气源热泵的性能随室外气候变化明显。室外空气温度高于40-45 或低于-10 ~ -15 时热泵机组不能正常工作。从对环保的贡献来看，空气能热水器环保效果更好，还节能、方便、安全，在使用上虽然与电热水器相同，但是所用能耗却只有电热水器的1/4，同时它具有水电分离的功效(蓄热水箱与电分离)，这一特点将大大减少了安全隐患，它的安装比较灵活，受限制少

；