

防火板压机 台州压机 大昌压机

产品名称	防火板压机 台州压机 大昌压机
公司名称	昆山市大昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市新镇东方路168号
联系电话	13962686988

产品详情

液压冷压机的构成部件：

首要由：油压系统、电气控制系统、压板和机身组成。

压板：由上压板和下压板组成。上下压板均为型材和钢板焊接而成，作业平面平均经大型龙门铣床精加工而成，保证作业平面平整润滑。上压板与油缸缸杆相连，由油缸的升降完结压板的

升降。下压板直接焊接在机身底座上。使得整机结构紧固。

机身：和板钢焊接而成，结构紧凑、强度好。

液压冷压机的保养：

冬季里气候冰冷简略导致空气中的水分凝结冰并混入到盛油桶旁边，为了避免此类情况的发作，对液压机设备的盛油桶要做好盖严作业，防火板压机，而且桶盖的规划较好不要运用铁质桶盖，较好运用不锈钢的桶盖，因为铁质桶盖氧化后简略发作铁锈进入到油桶内，构成油液的污染。对发念头以及其他的机械体系的维护需求从防冻，保温，加热，替换作业油几个视点来进行。

液压冷压机的清洗：

一、清洗时油液要选用正确：

在某些工厂旁边，有些操作工人在进行液压冷压机清洗时，往往会运用火油，汽油或许酒精等液体对液压机进行清洗与清洁，其实这样做是有损于设备部件，密封件，管路的寿命的，较好的清洗介质当该是试车油或许作业时的油液。

二、运用小技巧进步清洗的作业功率：

在对液压冷压机进行清洗的进程中，可以选用液压泵作业，试验压机，清洁介质加热，台州压机，非金属锤敲击有关等小技巧来加快液压机设备管路内附着物，橡胶渣等杂质的整理，在清洗回油路时，选用不同目数的过滤网的方式来整理杂质。

三、把握好清洗时刻：

一般来说，地板倒角压机，液压冷压机的清洗时刻为2-4个小时，不同液压体系的结构不同，污染情况不同，清洗的精度也不同，这需求担任设备清洗作业的人员要根据自己设备的情况进行清洗时刻的安排。

防火板压机-台州压机-大昌压机由昆山市大昌机械制造有限公司提供。昆山市大昌机械制造有限公司（www.dc-ks.cn）位于江苏省昆山市新镇东方路168号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大昌机械在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。大昌机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。大昌机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。