

阻燃PP 台湾新光 PP4220代理商

产品名称	阻燃PP 台湾新光 PP4220代理商
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	(PP 阻燃:PP4220 台湾:台湾新光 PP4220
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

(PP 阻燃级) 台湾新光PP4220

PP是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，因此也叫丙烯其特点为无毒无味、密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用，具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨，易老化，适于制作一般机械零件，常规的酸碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。

PP外观：未着色时呈白色半透明，蜡状，本色，圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm-5mm，无臭无毒，无机械杂质。

PP化学名：聚丙烯，英文名称polypropylene，又名百折胶，缩水率0.012-0.018%，PP相对密度0.9-0.91克/立方厘米。

PP注塑模工艺条件干燥处理：如果贮存适当则不需要干燥处理，预干燥温度在80度左右。熔化温度：220-275 ' C,注意不要超过275 ' C.

模具温度：40-80 ' C，议使用50 ' C，晶程度主要由模具温度决定。

注塑温度：180-200 ' C之间。

注塑压力：注塑压力在68.6-137.2mpa，可大到1800bar。

注塑速度：使用高速注塑时可以使内部压力减小到，如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度的下的低速注塑。

流道和浇口：对于冷流道，典型的流道直径范围是4-7mm，建议使用通体为圆形的入口和流道。所有类型的浇口度可以使用。典型的浇口直径范围是1-1.5mm，但也可以使用小到0.7mm的浇口，对于边缘浇口

，小的浇口深度应为壁厚的一半，小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。要避免收缩痕，就要用大而圆的注口及圆形流道，加强筋的厚度要小(列如是壁厚的50-60%)。PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡。（壁厚制品只能用共聚PP）。

PP用途：适于制作一般机械零件、耐腐蚀性零件和绝缘零件，常规制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠、电视机、收音机外壳、电气绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽、纤维、包装薄膜、风管。

我公司长期有现货高透明（无规共聚聚丙烯）PP：

K4515台湾台化MFR=15用途：家庭用品、高透明容器、一次性针筒。特性：抗静电、高透明。

K4535台湾台化MFR=35用途：家庭用品、食品容器、收藏箱。特性：高透明性、抗静电。

5090T台湾台塑MFR=15用途：高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒。特性：高透明。

5350T台湾台塑MFR=35用途：高透明容器、透明家庭用品、医疗器械。特性：抗化学性、医用、透明、高流动。

5250T台湾台塑MFR=22用途：高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒。特性：抗化学性、高流动、透明、医用。

8681台湾福聚MFR=18用途：CD盒、家电、透明射吹瓶。特性:无规共聚，超高透明。

ST866M台湾福聚MFR=8用途：透明板、透明射吹瓶。特性：超高透明性、印刷性佳。

ST868M台湾福聚MFR=15用途：家庭五金、家电配件、医疗器材。特性：高透明、低温耐冲击。

RJ560韩国三星MFR=13用途：家庭用品、食品容器、医疗注射器、薄壁透明容器、录像带盒。特性：高透明、高光泽。

J-560S韩国湖南MFR=18用途：化妆品盒和盖、食品包装盒、透明盒、文具、一次性注射器、CD/DVD盒。特性：高抗冲、高光泽、高透明。

J-570S韩国湖南MFR=28用途：家庭用品、电器外壳。特性：高光泽，透明度好。

R370Y韩国SKMFR=18用途：家用器具、透明容器、食品容器。特性：超高透明、高光泽、无规共聚。

H1500韩国现代MFR=12用途：玩具、家庭用品、盘、盒、小商品等高透明容器。特性：透明、无规共聚注塑。

RP344R韩国大林MFR=25用途：注射成型、家用器皿、盖帽。特性：高光泽、高透明。

RP348N韩国大林：MFR=11用途：塑料容器、家庭用品、塑料瓶。特性：高抗冲、高光泽、超高透明。