

天津安装工业折叠门 天津工业折叠门厂家

产品名称	天津安装工业折叠门 天津工业折叠门厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装工业折叠门 天津工业折叠门厂家 工业电动折叠门是用于机场、消防车库、电厂、车间厂房、仓库等地方的大门，常常在墙体洞口两侧和顶部空间位置不够的情况下，独特研制的一种新型门体。理想工业折叠门可分为四扇折叠，六扇折叠等多种形式，此门体有手动、电动、遥控多种运行方式，具有防沙尘、耐腐蚀等性能。

理想工业折叠门的门体采用50-75mm 聚氨酯（聚苯乙烯）复合板材料，内部装有加强内筋，外包高强氧化铝合金型材。生产工业折叠门的表面板材可选用0.5-0.7mm 优质彩钢压型板或优质彩钢平板。此外，还可根据客户需要定做工业折叠门的表面颜色。定做理想工业折叠门的配件均采用2.0mm 冷轧镀锌板加工成型，表面喷塑处理，保证强度的同时也增加了美观度和适用度。

红外感应装置：当门体运行时，行人或车辆通过感应范围，门体立即停止。安全气囊：当门体运行时，行人在门体通过时，门体关闭后遇阻，气囊发挥作用，门体立刻返回。密封性能：门体四周和外框均装有三元乙丙橡胶条，保证门体密封性能，可适应于北方寒冷天气。

1、门板：

采用5公分门板，单层钢板0.5mm厚度，木纹压花，正反板压横条，正反板白色，表层压有均匀的小木纹；门板为全聚氨酯发泡，内无任何泡沫等掺杂物，聚氨酯发泡密度为 $42 \pm 2\text{kg/m}^3$ ；每块门板在安装合页位置设有连续带钢，以保证合页牢固安装。

2、门扇四周为50*50*1.8mm厚的方钢，门体四周装有聚乙烯塑料密封条，防风尘密封性强，有效防止沙土和雨水侵入。配件加重型专业配件。

3、边框：门体三周边框为60*60方管，厚度为2.0mm厚。