

绘景|构件批发 GRG结构件厂家 舟山GRG构件

产品名称	绘景 构件批发 GRG结构件厂家 舟山GRG构件
公司名称	合肥绘景景观艺术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙镇工业园聚集区将军路东
联系电话	13505600216

产品详情

GRG构件

标准

- (1) 防火性能 阻燃性能达到A1级，按GB8624-1997标准。
- (2) 环保性能 放射性核素限量达到A1级，按GB6566-2001标准。
- (3) 防潮性能 GRG材料均为无机材料，GRG构件厂商，不会发生霉变发黄现象。
- (4) 表面光滑、装饰效果佳 先进的模具制作与脱模工艺，使GRG成品表面光洁、白度高、不需修补，且可以和各种涂料和面饰材料（木皮、织品等）良好地粘结，形成极佳的装饰效果。
- (5) 施工方便、损耗低 GRG产品全部工厂预制完成，不需现场二次加工，舟山GRG构件，安装采用预埋件吊装施工便捷。

GRG性能指标

质量：比较轻、承载负荷小

硬度较高、比一般金属硬、不能用普通刀具切割、耐酸性较高、耐碱性较差、质量好坏受二氧化硅成分多少影响较大

相对密度1.30-1.38g/cm³，GRG构件多少钱，质量很轻

以含水率在8%~20%时的木材密度为气干密度、（含水率15%时）木材的五个等级（单位：g/cm³）：很

小： 0.350；小：0.351-0.550；中：0.551-0.750；大：0.751-0.950；很大：>0.950

质量轻，减轻主体建筑负重；3.2-8.8mm标版，重量仅为4.9-9.8kg

GRG定制

GRG性能:选形丰富任意 采用预铸式加工工艺的GRG产品可以定制单曲面、双曲面、三维覆面各种几何形状、镂空花纹、浮雕图案等任意艺术造型，充分发挥设计。

强度高、质量轻 GRG产品的弯曲强度达到Mpa20-25（ASTMD790-2002测试方式）。拉伸强度达到Mpa8-15（ASTMD256-2002测试方式，且6-8mm厚的标准板重量仅为6-9kg/m²，能满足大板块吊顶分割需求的同时，减轻主体重量及构件负荷。

绘景|构件批发(图)-GRG结构件厂家-舟山GRG构件由合肥绘景景观艺术工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥绘景景观艺术工程有限公司（www.hfhuijing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!