

湿热检测仪设备 就选源峰检测 南京湿热检测仪

产品名称	湿热检测仪设备 就选源峰检测 南京湿热检测仪
公司名称	杭州源峰检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区新街街道山末址村1098号21栋北1楼
联系电话	18072968071

产品详情

湿热机采用进口温湿度控制器，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。湿热机底部采用高品质可固定式PU活动轮

本设备利用含盐溶液或酸性含盐溶液，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。该设备是用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，南京湿热检测仪，是一种人工模拟盐雾环境的试验，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。

内藏式玻璃喷头置于喷管内部，喷雾经由塔管引道经锥形分散器分散到实验室内部。

调整喷雾量的大小，调高喷雾量增加，调低喷雾量减少。盐水预热槽位于喷塔底部，此槽之盐水是经由盐水补充瓶注入预热槽，预热槽之水位是由浮球控制，可自动控制水位，槽内底部有清洗用之排水口由硅胶塞控制。

喷嘴所喷出之落雾量，以自有落体方式于80cm之漏斗杯内，湿热检测仪找哪家，再由道管流至计量杯内。

L形湿球杯乃属运用湿度时装水之容器。

温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。

控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。

具有120组程式12000段999循环步骤的容量，湿热检测仪厂家，每段时间设定值为99小时59分。

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，湿热检测仪设备，避免人为触摸而停机。

具有 RS-232或 RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为稳定。

湿热检测仪设备-就选源峰检测-南京湿热检测仪由杭州源峰检测技术有限公司提供。“振动测试,冲击测试,高温测试”就选杭州源峰检测技术有限公司(www.yfjckj.cn)，公司位于：杭州萧山区新街街道山末址村1098号21栋北1楼，多年来，源峰检测坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。源峰检测期待成为您的长期合作伙伴！