

# 湿热检验公司 河北湿热检验 源峰检测为您服务

产品名称	湿热检验公司 河北湿热检验 源峰检测为您服务
公司名称	杭州源峰检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区新街街道山末址村1098号21栋北1楼
联系电话	18072968071

## 产品详情

湿热机采用进口温湿度控制器，河北湿热检验，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。湿热机底部采用高品质可固定式PU活动轮

### 箱体结构:

箱体内胆采用进口不锈钢（SUS304）镜面板

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

湿热试验机底部采用高品质可固定式PU活动轮

### 产品用途：

湿热试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备；特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。

具有多种报警功能选择，包括：报警、偏差报警等。

控制器具有多组PID参数，可将整个温度范围和湿度范围分为多组PID进行控制，在设备的温度控制范围内可获得的控制效果，而不必对每个温度控制点进行自整定或手动PID参数调整。

控制系统采用固态继电器过零触发，以降低噪音，减少污染，方便维修，提高控制精度。

在控制系统中需设有安全保护措施，湿热检验厂家，包括：缺相保护、相序错误保护、相电压不平衡保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高低压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。当其中任一项保护功能实现时，操作面板都会在LCD显示屏显示报警编号告知用户出现的是何种故障并切断主回路电源，待故障排除后才能启动设备。

湿热检验公司-河北湿热检验-源峰检测为您服务(查看)由杭州源峰检测技术有限公司提供。湿热检验公司-河北湿热检验-源峰检测为您服务(查看)是杭州源峰检测技术有限公司(www.yfjckj.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。