

# 供应耐高温硅胶热缩套管 绝缘热缩套管

产品名称	供应耐高温硅胶热缩套管 绝缘热缩套管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	2.10/米
规格参数	品牌:兴诚 耐温:200度 材质:硅橡胶
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

## 产品详情

品牌	兴诚	壁厚	0.3-2MM
材质	硅胶	规格	0.8-180MM
耐温	-65-200 ( )	耐压	2 (KV) 以上
颜色	多款可选	产品认证	SGS

### 产品说明：

硅橡胶热缩套管是针对电子零件的高绝缘、保护而设计开发的产品。热缩套管加热时，套管内径迅速收缩一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。应用一般应用于医疗器械、家用电器、航天航空、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。其不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。相比普通热缩套管的优点是柔软度好，壁厚比较厚，耐磨 耐温等级高，可高达200 。性能特点：

- 1、收缩比率：1.7:1 可订做2倍
- 2、收缩温度：200-350
- 3、工作温度：-55 ~ 200
- 4、耐压等级：1500V以上
- 5、安全认证：VW-16、环保标准：符合 Rosh7、标准颜色：铁红色 黑色 白色（可订做其他彩色）

壁厚：0.3-2MM

内径：0.8-180MM

可免费提供样品测试。