

# ZLG固化剂专用烘干机

产品名称	ZLG固化剂专用烘干机
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:万鸿 型号:ZLG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

## 产品详情

品质推荐固化剂专用烘干机，固化剂干燥机工艺流程，常州万鸿干燥为您量身定制（有典型用户在使用），欢迎新老客户前来咨询与考察。

选型推荐：振动流化床干燥机（固化剂专用烘干机，固化剂干燥机）

固化剂专用烘干机，固化剂干燥机 工作原理：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

固化剂专用烘干机，固化剂干燥机 特点：

振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长，维修方便。

热效率高，比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀，无局部过热现象，流态化匀称，无死角现象。

可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。

对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。

采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁。

当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚等)。

技术参数表：

机型	流化床面积 m <sup>2</sup>	进风温度	出风温度	蒸发水份能力 Kg/h	振动电机	
					型号	功率KW
ZLG3 × 0.30	0.9	70~140	40~70	20 ~ 35	YZS8-6	0.75 × 2
ZLG4.5 × 0.30	1.35			35 ~ 50	YZS10-6	
ZLG4.5 × 0.45	2.025			50 ~ 70	YZS15-6	1.1 × 2
ZLG4.5 × 0.60	2.7			70 ~ 90		
ZLG6 × 0.45	80 ~ 100					
ZLG6 × 0.60	3.6			100 ~ 130	YZS20-6	1.5 × 2
ZLG6 × 0.75	4.5			120 ~ 170		
ZLG6 × 0.9	5.4			140 ~ 170	YZS30-6	2.2 × 2
ZLG7.5 × 0.6	130 ~ 150					
ZLG7.5 × 0.75	5.625			150 ~ 180	YZS40-6	3.0 × 2
ZLG7.5 × 0.9	6.75			160 ~ 210		
ZLG7.5 × 1.2	9.0			200 ~ 280	YZS50-6	3.7 × 2
ZLG7.5 × 1.5	11.25			230~330		
ZLG8 × 1.8	14.4			290~420	YZS75-6	5.5 × 2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。