

300A汽油发电焊机景区焊接

产品名称	300A汽油发电焊机景区焊接
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-R670

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置:

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

300A汽油发电焊机景区焊接适合在干燥的环境下工查看图片[电焊机]作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的.专业团队倾力打造，融合中日设计理念与东方审美；动力组合等配置采用国外资源，将产品性能与体验全面升。展现动力产品高瞻远瞩，开放式全球新思的理念。强劲的的四冲程发动机。低噪音运行：高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声器装置，极大地削弱了机组噪音。

300A汽油发电焊机景区焊接发电电焊一体机组,以机或机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为1个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。特点：

- * 发电电焊机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。
- * 功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为中国工程用户量身定做的高标准焊机。
- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率比其它品牌设备节能40%