

# 伊春台车炉型号齐全规格尺寸

产品名称	伊春台车炉型号齐全规格尺寸
公司名称	郑州领诚电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区玉兰街16号
联系电话	18638023690 18638023690

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州领诚电子技术有限公司

### 回火淬性种类

- 1) 270 ~350 脆化：又称为低温回火淬性，大多发生在碳钢及低合金钢。
- 2) 400 ~550 脆化：通常构造用合金钢再此温度范围易产生脆化现象。
- 3) 475 脆化：特别指Cr含量超过13%的肥粒铁系不锈钢，在400 至550 间施以回火处理时，产生硬度增加而脆化的现象，在475 左右特别显着。
- 4) 500 ~570 脆化：常见于加工工具钢、高速钢等材料，在此温度会析出碳化物，造成二次硬化，但也会导致脆性的提高。

### 回火炉的分类

真空回火炉：本炉主要适用于黑色和有色金属的线带材和管料，机械零件，台车炉型号齐全，电子元件，工模量具的光亮退火和回火处理。处理后产品表面光洁，不氧化，不脱碳。

全纤维台车式回火炉：全纤维台车式回火炉主要供一般大、中型金属或合金机件在额定温度下热处理之用。本系列电炉外壳有钢板和型钢焊接而成，台车由型钢及钢板焊接，台车通过与炉衬的软接触和沙封机构来减少热辐射及对流损失，有效保证炉体密封性。

## 回火炉结构及工作原理

本炉分多区控温，炉温控制系统采用先进的智能温度控制仪来实现炉膛内的升温和炉温控制，本系统具有智能PID控制算法，五位超大LCD显示，具有的自整定、自适应功能，控温和炉温同时显示，并能根据工件的工艺要求进行程序编制和控制，自动调节控制炉膛内的加热功率，操作方便，配套控制系统还具有声光超温报警等功能。将原炉体耐火砖体结构马弗墙拆除，更换为硅酸铝耐火纤维保温层，在原炉衬钢板内侧平铺多层耐火纤维毯，再用耐热钢螺栓固定耐火纤维折叠块。

本炉温控制系统功率触发采用三相三线制无触点输出模块配套双向可控硅，控温稳定。本系统另配有一台温度记录仪，能及时准确的记录下每一炉的温度，以备查验。

伊春台车炉型号齐全规格尺寸由郑州领诚电子技术有限公司提供。郑州领诚电子技术有限公司（[www.lingchengdz.com](http://www.lingchengdz.com)）是一家从事“齿轮淬火设备,链轮淬火设备,花键轴淬火设备等”的公司。3)会集洗炉，依据炉况程度，不定期会集洗炉，意图是疾速康复炉况，改进料柱透气性，到达活泼炉缸的意图，5号高炉在处置炉况异常进程中会集洗炉5次，每次加入净焦20车(每车2000kg)带萤石和锰矿，负荷按1。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“领诚电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使领诚电子在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.henanlingchengdianzi.com](http://www.henanlingchengdianzi.com)）还是从事中频熔炼炉，金属中频熔炼炉，中频熔炼炉厂家的厂家，欢迎来电咨询。