

QBY型不锈钢气动隔膜泵

产品名称	QBY型不锈钢气动隔膜泵
公司名称	上海广泉泵业有限公司
价格	1088.00/台
规格参数	材质:不锈钢 品牌:广泉泵业 型号:QBY-10
公司地址	中国 上海市 闸北区中华新路588弄2号
联系电话	86 021 56310856 13816470767

产品详情

材质	不锈钢	品牌	广泉泵业
型号	QBY-10	适用范围	石油、化工、制药、电镀、冶金、环保、电力、建筑、城市给排水等领域
流量	0~0.8 (m ³ /h)	空气消耗量	0.3
最大供气压力	7	允许颗粒值	1 (mm)
吸程	5 (m)	出口压力	6 (Mpa)
扬程	0~60 (m)	驱动方式	气动

一、产品概述

本单位生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wil denpvmps、美国的marlowpumps相近。

二、主要用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐150 。
- 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

三、技术参数

流量：0-30m³/h；

扬程：0-50m；

口径：10-100mm；

温度：-15-+120 ；

压力：0.1-0.7mpa；

自吸高度：5-7m。