

现货供应家装ppr管1寸管 家装ppr管 烁云精品管道系列

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应家装ppr管1寸管 家装ppr管 烁云精品管道系列 |
| 公司名称 | 广东烁云新型材料股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二 |
| 联系电话 | 13302898696 |

产品详情

精品家装管4分/6分/1寸常规3米（4米）有现货 珠三角内送货上门诚招代理

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

很多销售商家、生产厂家，都会推荐选择PPR管道，这不是商家的套路，是因为PPR管，本身就具有安全卫生的特性，同时性价比非常高，是非常不错的纯净水管道。水暖市场上，PPR管材种类繁多，质量好坏不一，稍不注意，就会购买到劣质的PPR管材，用来盛装纯净水，危害会非常大，所以选择选择正规厂家购买很重要。

作为一种新型的水管材料，PPR管不仅可用作冷管，也可用作热水管。PPR管材以其无毒、轻质、耐压、耐腐蚀等特点正逐渐成为一种流行的材料，也适用于热水管道，甚至纯净的饮用水管道，PPR管材的界面采用热熔技术，管材完全一体化。因此，一旦压缩试验通过，老化泄漏现象就不会像铝塑管那样长期存在，PPR管也不会结垢，管材便宜。

PPR管道接口采用热熔技术，管道完全熔合在一起，因此一旦安装压力测试通过，就不会再有漏水，可靠性极高。然而，这并不意味着PPR水管是无缺陷的管道，耐高温，耐压力稍低，长期工作温度不能超过70℃；每个部分的长度都是有限的，不能弯曲以进行施工。如果管道铺设的距离很长或者有很多拐角，那么施工中将会使用大量的接头。管道很便宜，但是配件相对昂贵。从综合性能来看，PPR管是一种性价比高的管材，因此成为家庭装修的热门材料。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），学校家装ppr管冷水管批发，交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

烁云PPR管材为改性聚丙烯，质量很轻，表面光滑，易运输，易储藏。要特别注意在运输和储藏时避免在地面拖拉及阳光暴晒，在安装时轻拿轻放，避免硬杂物、尖锐物（石块、砖头、铁钉等）碰撞，直埋时先用细沙土包围10~20厘米再填其它类别的土，穿墙或楼板时应加套管，地面或墙面敷设时也应加保护套管。另外，不管是明敷设还是暗敷设，管道必须用配套专用卡子固定，特别是热水管道，卡子还要相应加密。

PPR管作为一种新型的水管材料，PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无害、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。又分为：普通PPR，纯铜PPR，PPR覆铝管。

检测水管主要有以下几种方法：

- 1、眼观：优质管：紧密，颜色均匀，表面无气泡；劣质管：粗糙，不均匀，表面有气泡
- 2、手摸：优质管：管壁厚，硬度高，平整，无刺，长度足；劣质管：管壁较薄，硬度不够，缺斤短两
- 3、鼻闻：用火燃烧管材，如发生恶臭冒黑烟，说明原材料很低，甚至不是PPR材料。如无臭味，管材变白色乳液状滴下，则是好的原材料。
- 4、检测方法：试压时间一般为30分钟，一般PPR管压打到8-10kg，10分钟内压力降小于等于0.05mpa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏即为合格。

目前PP-R管材规格一般为16~110毫米（管道外径），家装ppr管，在工程设计中的应用范围为40毫米以上的用于室内主干输送管道，16~32毫米用于室内分支输送管道。由于该管材的密封性能好，易打压、耐腐蚀，所以特别适合暗装及任何介质的输送管道用，可以广泛用于生产、生活，特别适合化工、石油等产品的输送管道。

适用范围：

室内、外供暖管道系统 建筑给水管道系统 直接饮用水管道系统

中央空调管路系统 食品、饮料生产管道 工业液体生产用输送管道

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

ppr管热熔连接要领：

PPR管热熔机器有红绿指示灯，批发家装ppr管6分管有现货，红灯代表加温，绿灯代表恒温，第壹次达绿灯时不可使用，必须第二次达绿灯时方可使用，热熔时温度在260 —280。低于或高于该温度，都会造成连接处不能完全熔合，留下渗水隐患。

施工前应检查对每根管材的两端是否损伤，以防止运输过程中对管材产生的损害，如有损害或不确定，管安装时，端口应减去4-5cm，并不可用锤子或重物敲击水管，以预防管道爆管，相对提高使用寿命。

切割PPR管材必须使端面垂直于管轴线，管材切割应使用专用管子剪。

加热时：无旋转地把管端导入加热模头套内，插入到所标识的深度，同时，无旋转地把管件推到加热模头上，达到规定标志处。

达到加热时间后，立即把PPR管材管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到已热熔的深度，使接头处形成均匀凸缘，现货供应家装ppr管1寸管，并要控制插进去后的反弹。

当使用带金属螺纹的PPR管件时，白色的生料带必须牢固密封，以避免从螺纹处漏水。

选择好的ppr管很重要，但是做好热熔更加重要，好的水管在热熔时控制不好温度的话，对水管影响还是比较大的，这样容易引起水管漏水等问题。

PPR管道熔接时正常熔接温度在260 - 290 范围内，在这温度段内熔接时熔接质量会有较好保证，如果在正常熔接参数下，熔接时产品能很轻松进入熔接模头，并且熔接堆积瘤已接近液体状的说明产品不是正宗的PPR原料生产的，同时熔接堆积瘤如果是能快速冷却变硬（一般10秒内）的也能说明产品不是正宗的PPR原料生产的，这是由于PPR的特性之一就是保温效果较好，其冷却速度自然会较慢。

当pe管在使用pe管热熔机连接时候，对于热熔机内部的各个零部件我们在安装的使用时候要注意一下几个安装事项。

加热板，由于pe管热熔机的加热板所能适应的至高温度能够达到二百五十 ，所以我们在使用时候务必得注意下列各项：

- 1：必须得戴相关的防护手套。
- 2：务必注意对于工作人员的安全保护，当加热板在进行焊接完成之后应该立刻使用专用的加热板支架进行冷却。
- 3：加热板在进行输送之要立刻将其冷却，防止出现火灾现象。
- 4：当焊接工作结束之后，务必得将加热板置放于安全的位置，防止外人接触，从而造成灼伤现象。
- 5：工作人员在提取加热板的时候应该使用把手。
- 6：工作人员的身体千万不能够直接去接触pe管热熔机内部的加热板。
- 7：当焊接任务结束之后，记住千万不能够去切断加热板上面的电源，防止产生火星。
- 8：最后就是当pe管热溶解结束工作之后，不要直接使用手去触摸加热板，防止灼伤。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

现货供应家装ppr管1寸管-家装ppr管-烁云精品管道系列由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！