

苏州脱硫蝶阀厂家规格尺寸“本信息长期有效”

产品名称	苏州脱硫蝶阀厂家规格尺寸“本信息长期有效”
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm.

采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，配置电动装置时的经济性显著.

设计合理，结构紧凑，安装拆卸简单，便于维修.

阀门根据控制方式可分为：气动、电动、液动、手动等。阀门选用应该考虑如下因素：首先考虑介质，包括：介质的温度、流量、压力、密度、过热度，然后就是冲蚀与闪蒸。阀门是用在何种工况，然后再考虑用何种材质问题。

湿法烟气脱硫工艺中主要介质是石灰石浆液和石膏浆液，不仅氯离子含量高，固体含量大，且流速快。因此对阀门零件冲蚀作用很大。脱硫用蝶阀主要根据湿法烟气脱硫装置各个工艺系统不同的工况条件而设计制造的。蝶阀型式有对夹式和法兰式，也可采用带凸缘的对夹式，密封座材料采用耐磨橡胶和特殊的模压工艺包容整个与介质接触的部位，蝶板材料根据各个工艺系统氯离子含量分别选择不同的特种合金。脱硫用蝶阀主要特点密封性能好，开关灵活轻便，流通能力大，耐磨，耐冲蚀。是目前火力发电厂湿法烟气脱硫装置中比较理想的阀门。

脱硫系统阀门简介

阀是用于管道系统中处理流体的控制装置，选择阀之前必须先了解各种阀的功能。FGD系统应用的主要阀门是截断阀、调节阀、止回阀、减压阀和安全阀。浆液系统中使用较多的是前两种。其中截断阀用以控制管路中介质的通过或截断，将管路系统隔离开来。调节阀用来调节管路中的介质流量和压力，使工艺参数稳定在所希望的范围内，脱硫蝶阀厂家，在磨损严重的浆液管路系统中应尽量避免节流，可以采

用调速泵和开关阀运行，或其他的运行方式，而不用调节阀，避免阀门磨损。

苏州脱硫蝶阀厂家规格尺寸“本信息长期有效”由山东鲁阀阀门科技有限公司提供。山东鲁阀阀门科技有限公司（www.zglufa.com）位于山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁阀阀门在闸阀中享有良好的声誉。鲁阀阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鲁阀阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wfdingfu.com）还是从事求购减温减压装置，山东减温减压装置，减温减压装置厂家的厂家，欢迎来电咨询。