

# 食品级铁氟龙喷涂 广东铁氟龙喷涂 信利达化学有限公司

产品名称	食品级铁氟龙喷涂 广东铁氟龙喷涂 信利达化学有限公司
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

### 特氟龙粉末涂料的应用领域及市场分析

特氟龙粉末涂料目前的市场非常广泛，其应用范围涵盖从汽车工业一直到玩具、活动铅笔。电器工业为了避免使用溶剂漆也都转为使用特氟龙粉末涂料。特氟龙粉末涂料目前商业应用成功的主要市场领域如下：

#### 汽车工业

因为经济、质量及环境等方面的原因，特氟龙粉末涂料在汽车工业的应用正日益增长。

特氟龙粉末涂料在汽车工业中用作外部粘结的二道底漆，又称为“头二道混合底漆”，也用作引擎盖下面零件的涂饰。林肯、雪佛兰、戴姆勒.克莱斯勒、奔驰、道奇、吉普等车型都采用了特氟龙粉末涂料作为外部粘结的二道底漆。

以目的为导向来了解这种涂料。

用到特氟龙涂料的，要求一般是：不粘性，防腐性，耐磨性，食品级，耐高温性。

每一种涂料，都是有多个性能，这些性能都是一个平衡点。需要某个性格好，不锈钢铁氟龙喷涂，就要牺牲另外一方面的性能。

例如，陶瓷铁氟龙喷涂，特氟龙涂料，如果是要求不粘性好，就要牺牲下涂层的硬度和耐磨性，

如果是要求耐磨性好，那么就要牺牲涂层的防腐性和不粘性，这是动态的平衡。

所以，根据不同的要求，我们给予不同的配方设计，在打样之前，一定要把全部的要求都详细说明。

铁氟龙涂料喷三层大概的工艺这样的：

- 1.喷上PES涂料（聚醚砜涂料）后，烘烤350度，10分钟，
- 2.待冷却到室温后，喷上PAI漆（聚酰胺酰亚胺涂料），广东铁氟龙喷涂，烘烤150度，食品级铁氟龙喷涂，10分钟，
- 3.待冷却后，喷上PTFE面漆（聚四氟乙烯涂料），烘烤380度，冷却后就是成品。

信利达有限公司我们专注研发和加工不粘涂料已有二十年，对各种材料均有深入了解，配制涂料有不粘铁氟龙的氟碳系列和硅系列。

食品级铁氟龙喷涂-广东铁氟龙喷涂-信利达化学有限公司(查看)由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（[dgfymy.tz1288.com](http://dgfymy.tz1288.com)）位于东莞市虎门镇白沙四村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信利达化学在其它中享有良好的声誉。信利达化学取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。信利达化学全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。