

# 环网柜高分子防潮封堵剂施工流程 自流平防潮封堵剂效果

产品名称	环网柜高分子防潮封堵剂施工流程 自流平防潮封堵剂效果
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	55.00/件
规格参数	品牌:硅诚硅胶 用途:防潮 防凝露 封堵 密封 类型:阻燃防水型
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

## 产品详情

### 环网柜高分子防潮封堵剂施工流程 自流平防潮封堵剂效果

#### 应用背景：

户外箱式设备容易受环境温度变化影响，来自凝露的威胁较为严重；环网柜、电缆箱、端子箱、线控柜、高低压开关柜等户外电网箱体设备，在沿海或者南方地区，气候非常湿润，如果在防潮、密封、除湿、封堵工作上存在疏漏，很容易让电缆沟潮气，通过没有封堵完全、有结构缝隙的底板进入柜体，在箱体顶板形成大量凝露，滴落电缆终端，引发或者导致电缆终端故障，造成巨大的经济损失。

#### 贮存及运输：

- 1.高分子封堵材料的贮存期为一般六个月（25℃以下）。特此声明，请购买后及时使用，若在过期后使用产品，本公司不承担任何责任。
- 2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
- 3.B剂使用后一定需要密封保存，内含粘接成分接触空气后容易水解造成沉淀，且会影响粘接性能。

#### 售后服务：

我司承若，如因硅胶质量问题，三个月内无条件退换货；可以免费提供教学视频，在使用硅胶过程中，如有任何技术问题，都可以与我们随时联系，免费提供技术支持，新产品的研发。

## 环网柜高分子防潮封堵剂施工流程 自流平防潮封堵剂效果