

新型碳化硅换热器公司 新型碳化硅换热器 【凯晟科技】放心企业

产品名称	新型碳化硅换热器公司 新型碳化硅换热器 【凯晟科技】放心企业
公司名称	浙江凯晟环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市横店镇荆溪社区后大路75号
联系电话	17757975918

产品详情

【ptfe过滤膜】【PTFE过滤膜】【ptfe膜组件】【盐水PTFE膜组件】【盐水ptfe膜组件】【PTFE膜组件】
【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】

酸洗废水的处理

轧钢等金属加工厂都产生酸洗废水，包括废酸和工件冲洗水。酸洗每吨钢材要排出1~2米废水，其中含有游离酸和金属离子等。如钢铁酸洗废水含大量铁离子和少量锌、铬、铅等金属离子。少量酸洗废水，可进行中和处理并回收铁盐;较大量的则可用冷冻法、喷雾燃烧法、隔膜渗析法等方法回收酸和铁盐或分离回收氧化铁。若采用中性电解工艺除氧化铁皮，就不会出酸洗废水。但电解液须经过滤或磁分离法处理，才能循环使用。

【ptfe过滤膜】【PTFE过滤膜】【ptfe膜组件】【盐水PTFE膜组件】【盐水ptfe膜组件】【PTFE膜组件】
【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】

浓缩蒸发器原理：

三效浓缩器在一、二效分离器内隔板隔出顶部与内腔相通的蒸汽腔，蒸汽腔底部接直管与下一级加热器连接，为二次或三次蒸汽管。蒸汽从分离器顶部进入蒸汽腔，直接进入下一级加热器。因蒸汽腔的横截面比一般蒸汽管大得多，直管通入下一级加热器无折转，距离近，大大降低蒸汽阻力，增加流量，提高分离效率。且因蒸汽腔是位于分离器内，减少了引出蒸汽的热量损失。一效加热器的疏水管通入分离器的冷凝室，冷凝水从其下排出，避免了蒸汽损失，也解决了疏水器的噪声和污染。下联管前端的清洗手孔，便于清洗加热器底部边角的残留物。各分离器有独立进料口，便于观察和控制进料流量。三组加热器和分离器按扇形排列布置，缩短了设备总长度，便于操作。

【ptfe过滤膜】【PTFE过滤膜】【ptfe膜组件】【盐水PTFE膜组件】【盐水ptfe膜组件】【PTFE膜组件】
【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】

炼焦废水的处理

通常采用的处理方法是石灰中和法，主要是控制废水的pH值，使重金属离子变成氢氧化物沉淀下来;或采用硫化法，向废水中通入H₂S，使重金属离子变成重金属硫化物后加以提取;此外，还可以采用离子交换法、浮选法、反渗透法、等回收有用金属，净化废水。