

小区安装门禁 合肥门禁安装 客户至上 安徽峻源

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 小区安装门禁 合肥门禁安装 客户至上 安徽峻源 |
| 公司名称 | 安徽峻源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市经开区繁华大道与九龙路交叉口东湖创新中心18幢2单元303室 |
| 联系电话 | 15256518839 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽峻源科技有限公司

门禁选择的注意事项：具备三级防雷击保护电路设计的门禁控制器

门禁控制器是什么？门禁控制器是门禁系统的核心组成部分，对门禁系统而言相当重要，由于门禁控制器的通讯线路采用分布式，小区安装门禁，更容易的遭受到感应雷的侵袭，因此门禁控制器一定要进行防雷设计。

采用三级的防雷设计，先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉，在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。防雷指标要求4000V感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高，合肥门禁安装，设备的防浪涌，抗静电能力都会相应的高。有些产品宣传自己也有1500V的防雷击能力，其实这个指标是所有芯片本身就具备，根本不具备防雷击和浪涌的能力。

门禁控制器的工作原理

其工作原理是：门禁服务器通过网络和各门禁控制器进行通讯和数据交换。各门禁控制器更具服务器传输的人员信息通行群组及日程表，控制各门人员进出情况，所有通行数据及报警信息将实时的床送到门禁服务器上。门禁控制人员通过门禁实时的根据信息进行调整及监控。以实现联网式门禁控制。SPI门禁（SecuPak门禁）控制器的主要优势在于，支持跨城市、多服务器分布式应用。32位机系统，可快速定制个性化需求。全端口过流、过压、防雷保护，门禁安装施工，高可靠性。此类产品已经广泛用于、银行证券、政府、学校、工厂、小区等等场合。

一、门

我们先看清楚现场有多少个门，有哪些门是需要被控制的，于是我们就知道了有几个门禁点，安装一个门禁点，至少需要锁，读卡器，出门按钮，门禁安装费，门禁控制器等设备，如果需要特殊功能，还需要增加其他设备。门禁控制器的配置数量是根据门的数量和选用控制器的型号来决定的。

二、读卡器

读卡器的数量是由门的数量还有通行方式决定的。单向通行(只进刷1卡或只出刷1卡)则一个门只配一个读卡器，对应的就要安装一个出门按钮。如果是双向通行(进出都刷1卡)则一个门配置2个读卡器。出门按钮的数量也是根据门的数量和通行方式决定的。单向通行通常要配置出门按钮。

小区安装门禁-合肥门禁安装-客户至上-安徽峻源(查看)由安徽峻源科技有限公司提供。安徽峻源科技有限公司(www.ahjunyuan.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！