

组合式油烟净化装置私人定制 组合式油烟净化装置 盛世华夏蓝天

产品名称	组合式油烟净化装置私人定制 组合式油烟净化装置 盛世华夏蓝天
公司名称	山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇张吴村
联系电话	13336281118

产品详情

组合式油烟净化装置清洗方法

再用少许清洗滤筒及聚烯杯二次，一并转移到上述25ml比色管中，加入稀释至刻度标线；红外分光光度法测定：测定前先预热红外测定仪1h以上，调节好零点和满刻度，组合式油烟净化装置多少钱，固定某一组校正系数；省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度为保证结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。标准系列配制：在精度为十万分之一的天平上准确称取回流好的相应的食用油标准样品1g于50ml容量瓶中，用重蒸（控制温度70—74摄氏度）后的分析纯CCL4稀释至刻度，得高浓度标准溶液A。取A液1.00ml于50ml容量瓶中用上述CCL4稀释至刻度，得标准中间液B。移取一定量的B溶液于25ml容量瓶中，组合式油烟净化装置私人定制，用CCL4稀释至刻度配成标准系列（浓度范围0 - 60mg/L）。样品测定：用适量的CCL4浸泡聚烯杯中的采样滤筒，盖上并旋紧杯盖后，将杯置于超声器上清洗5min，将清洗液倒入25ml比色管中，再用适量的CCL4清洗滤筒2次，将清洗液一并转入比色管中，稀释至刻度，即得到样品溶液。将样品溶液置于4cm比色皿中，组合式油烟净化装置，即可进行红外分光试验

组合式油烟净化装置安装维护 各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的效力。与设备进风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。

所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。为保证结果，组合式油烟净化装置订做，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。

以减少风机的附加阻力。风机的入口保留一段1-2米的直管 设备应工作在负风压状态，为保证设备的效力。即风机必须设在装备的前面采用水或其他洗涤剂，以喷头喷洒的方式形成水膜，水雾来吸收油烟。油烟粒子与喷嘴喷出的水雾、水膜相接触，经过相互的惯性碰撞、滞留、细微颗粒的扩散和相互凝聚等作用，随水滴流下，从而使油烟离子从气流中分离出来。这种设备结构简单、投资少、占地小、运行费用低、维修管理方便。缺点：存在阻力大、对亚微米级颗粒物的净化率很低、产生油污水的二次污染。vI机械分离净化设备净化效率不高，只适用于预处理或净化效率要求较低の場合；I

湿法洗涤净化设备对亚微米级颗粒物的净化率很低，还需要对产生的洗涤液进行处理；I

过滤净化设备需净化更换滤料，能耗很大；活性炭吸附净化设备成本太高；I

催化燃烧净化设备的开发还不十分成熟；静电法净化效率设备以其高净化效率、低压降、运行稳定、维护管理方便等特点越来越显示出他的优越性，市场占有率接近90%。组合式油烟净化装置私人定制-组合式油烟净化装置-盛世华夏蓝天由山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司提供。山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司（www.huaxialantian.cn）有实力，信誉好，在山东 滨州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华夏蓝天和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.syjinghuaji.com）还是从事滨州油烟净化器，低空油烟净化器，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。