

数据中心母线批发 数据中心母线 西格玛电气

产品名称	数据中心母线批发 数据中心母线 西格玛电气
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

产品详情

母线干线系统（母线槽）已列入IEC标准之中，世界先进国家都有相应标准，如：加拿大CSA标准、英国BS标准、日本JIS标准等，这些标准对于规范母线槽产品设计和测试依据都起到重要作用。高强度封闭式母线槽（CFW）。其工艺制造不受板材限制，外壳做成瓦沟形式，使母线机械强度增加，母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式，坑沟位置有意把母线分隔固定，母线之间有18mm的间距，线间通风良好，使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高，比较适应南方气候；由于线间有适当的空隙，使导线的温升下降，数据中心母线批发，这样就提高了过载能力，并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多，数据中心智能母线，因此在同规格比较时，它的导电排截面须比密集绝缘插接母线槽大。插接式母线槽属树干式系统，具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点，在高层建筑中得到广泛应用。

母线槽配件接头的搭接尺寸依据规程规定，数据中心轨道母线槽，用钻头打眼制作。母线槽进行弯曲时，首先制作大样，再依据大样的尺寸进行冷弯，母线弯曲处不得有裂纹及显著的皱折，母线弯曲处距连接处位置不应小于50mm，多片母线弯曲度应一致，较小弯曲半径符合规范规定。母线加工完毕后刷相色漆，但在下列各处不应刷相色漆：母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方。母线接头处，数据中心母线，用砂纸打磨平，去掉氧化层，搪锡后涂上电力复合脂，并保护好等待安装。防腐性能强 铝型材外壳经过阳极氧化10u后镀锌防腐性能要好得多。比钢制外壳日本对不同牌号铝合金板材与镀锌铜板的长期大气暴露试验表明其腐蚀深度前者大约是后者的二十分之一。可靠的绝缘方式 导电排上有绝缘层，相与相间还有适当的空气间隙，导电排与外壳间还有DMC材料压制的绝缘垫块，三重绝缘，保证母线槽的绝缘万无一失，尤其在潮湿的环境下使用更显其优越性。数据中心母线批发-数据中心母线-西格玛电气由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司（www.zj-sigma.cn）有实力，信誉好，在江苏镇江的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进西格玛电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！