

橡胶密封圈厂家批发 密封圈厂家 普洛森密封装备

产品名称	橡胶密封圈厂家批发 密封圈厂家 普洛森密封装备
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

密封件安装指南

- 1、密封件的安装必须在预载的一侧，面对压力方向进行。
- 2、缸体和活塞杆必须制有符合本公司样本规定的推入倒角。
- 3、尖边必须去除毛刺和倒圆或倒角。
- 4、螺纹、导向环沟槽等应遮盖，因为密封件不能在沟缝、钻孔或粗糙的表面上被推过。
- 5、任何灰尘、碎屑或其他外界颗粒必须小心清除。
- 6、不应使用带有尖边的工具。
- 7、PTFE密封环在加热的油或水中（约80~120度）较容易扩张，且易恢复原状。
- 8、如密封件唇部需通过油压孔，密封圈厂家，需用一个塑料棒，轻推唇口，这样可以防止孔的倒角损坏密封唇口。油缸的孔均应倒角。

四氟密封件

聚四氟乙烯PTFE材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐高温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高，使用温度高于100 的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件，橡胶密封圈厂家批发，玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件，轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等。

氨酯密封件的作用

氨酯密封件泡沫材料：分为硬质聚氨酯泡沫、半硬质聚氨酯泡沫和软质聚氨酯泡沫材料。硬质聚氨酯泡沫主要用于建筑隔热材料、保温材料(管道设施等)、生活用品，以及运输工具

聚氨酯密封件弹性体：聚氨酯弹性体具有很好的抗拉强度、抗撕裂强度、耐冲击性、耐磨性、耐气候性、耐水解性、耐油性等优点。主要用作涂覆材料、绝缘体、鞋底以及实心轮胎等方面。

橡胶密封圈厂家批发-密封圈厂家-普洛森密封装备(查看)由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司(www.sdpuluosen.cn)是一家从事“工业自动化设备技术研究：密封技术研究：批发：密封件,机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“普洛森工业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使普洛森工业在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.sdplsmf.com)还是从事液压密封件，液压密封件批发，液压密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。