

金华挡烟垂壁 峻博防火材料 写字楼挡烟垂壁

产品名称	金华挡烟垂壁 峻博防火材料 写字楼挡烟垂壁
公司名称	杭州峻博防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区
联系电话	13175032736

产品详情

防火玻璃是一种新型建筑防火材料，主要用于制作防火门、防火墙、防火隔断等，欧洲将防火玻璃分为单片完整型、复合隔热型防火玻璃两种。从耐火性能等级划分，防火玻璃可分为30分钟、60分钟和90分钟三个等级。

单片完整型防火玻璃是由单层玻璃构造的防火玻璃，主要用于大型公共建筑的隔断、防火分区、室外幕墙等建筑部位。单片防火玻璃经过长时间的高温离子交换化学处理过程，具有低热膨胀率的优点，在一段时间内可以保持高温下玻璃软化而不破碎，金华挡烟垂壁，通过保持玻璃的完整性阻挡迎火面的明火、有毒有害气体等，挡烟垂壁安装，但不能隔温绝热。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，写字楼挡烟垂壁，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

固定式：采用挡烟布式各种防火，挡烟材料制作固定在建筑顶棚下或屋梁下，垂壁高度500mm~800mm。

电动式：箱体采用0.8~1.2mm普通碳素钢板(或不锈钢板等材料)制作，帘布采用国内最新材料，其质量达到英国BSD476标准，挡烟垂壁厂家，燃烧性能等级达到GB8624标准B1级，(升降)可达2000次以上；传动部件采用钢材；壳体为封闭形式。

设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。

4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

4.2.3 设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的允许面积及其长边允许长度应符合表4.2.4的规定，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

金华挡烟垂壁-峻博防火材料-写字楼挡烟垂壁由杭州峻博防火材料有限公司提供。杭州峻博防火材料有限公司（www.hzjbfh.cn）在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，峻博防火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庄先生。