

三明黑色土工膜 正瑞塑业诚信商家 鱼塘黑色土工膜

产品名称	三明黑色土工膜 正瑞塑业诚信商家 鱼塘黑色土工膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

化学稳定性 -pe防渗膜具有优异的化学稳定性，广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，污水处理厂黑色土工膜，耐沥青，油及焦油，耐酸，鱼塘黑色土工膜，碱，盐等80多种酸，碱化学腐蚀

耐老化性能 - pe防渗膜具有优异的抗老化，抗紫外线，抗分解能力，使用材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供了良好的保证。

抗植物根系 - PE防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。

机械强度高 - PE防渗膜具有良好的机械强度，优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面，拉伸强度28MP，断裂伸长率700%的不均匀沉降。

经济效益好 - pe防渗膜采用新技术，三明黑色土工膜，提高了防渗效果，但生产工艺更加科学，速捷，产品成本低于传统防水材料PE防渗膜的工程造价的50%左右的实际使用。

两布两膜是复合防渗土工膜的一种。以塑料薄膜作为防渗基材，加工土工膜，与土工布热复合而成的防渗材料。它的防渗主要取决于塑料薄膜的防渗性能。用布有：短纤土工布、长丝土工布、编织布等。两布两膜的规格：宽幅：1-6米、卷长：50-100米，单位面积质量：按照订单可制作500-2500g/m²。

接缝方式有： 搭接：搭接宽度宜大于15cm； 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于10CM。

两布两膜的用途：用于水利、交通、隧道、机场、冶金尾矿、垃圾处理场、屋面防渗等各种加筋防渗工程。

特殊规格可按客户要求定做生产，欢迎广大客户来人来电考察指导工作。

土工膜施工现场其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料。

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。厚度大于等于0.8mm的土工膜又可称之为‘防水板。

三明黑色土工膜-正瑞塑业诚信商家-鱼塘黑色土工膜由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司(www.dzdtcj.com)为客户提供“塑料包装袋,编织袋,吨袋,展览地毯”等业务，公司拥有“全力塑业”等品牌，专注于塑料袋等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司(www.bzdcjzx.com)还是从事山东编织袋，山东塑料袋，山东包装袋的厂家，欢迎来电咨询。