

阿坝潜水推流器 尚蓝环保 低速潜水推流器厂家

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 阿坝潜水推流器 尚蓝环保 低速潜水推流器厂家 |
| 公司名称 | 南京尚蓝环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市六合区雄州工业园 |
| 联系电话 | 13770687310 |

产品详情

潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的较大角度为 $\pm 60^\circ$ 。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。

池深大于4米时的安装方法

需要在池底做一混凝土基础。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。潜水推流器安装系统用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。

潜水推流器的运用特点

对潜水推流器的定期检查和维修是确保设备安全可靠的一个日常项目，还有就是要对潜水推流器定期加上润滑油。

在做潜水推流器的日常保养和维护的时候，要确保设备是在切断电源的情况下进行加油或者拆卸的。

为了避免损失，在为潜水推流器加油的同时，也应多多观察潜水推流器外部表面的磨损、各个零部件的磨损、各个部位连接的稳固性。

潜水推流器加油的时候，建议先将原先的润滑油清理掉在加入新的润滑油，然后再进行其他操作，这样是为了防止新旧润滑油性能不一，达不到润滑的效果。

低速推流器的保护措施，延长了使用寿命，提高了工作效率。在启动低速推送装置前，应检查合格的电工，以确保所需的电气保护措施的正确性：

- 1、发电厂应安全、可靠、正常。电源电压和频率应符合规定(380V 50Hz电压，5%，qjb型潜水推流器，1%)和电压的瞬时电压不应超过10%。如果的电力供应用水泵从000远，横截面积的电缆应该大胆，接头应尽可能少，否则会使电压下降太多，电缆接头密封和防水处理，以防止泄漏;
- 2，潜水泵操作前，用0 ~ 500兆欧表检查电机相位和相对的绝缘电阻，低值应大于2m;
- 3，四芯电缆，接地线(一般为的绿色和黄色线或黑线)，以确保安全使用的符号二，必须牢牢扎根，并比较与其他长度50mm;
- 4，在条件许可的情况下，潜水低速推流器，电器保护装置可以包括：接地保护，地球电路漏电断路器等，然而，在任何情况下必须符合电泵额定电流慢熔断保险丝。
- 5、电气控制装置应防潮，装在潮湿的区域，阿坝潜水推流器，应注意的是，安装时不应使其在泵吸入口；
- 6、检查转子旋转方向。

在启动或重新安装的潜艇应检查旋转方向，旋转方向是不正确的操作会导致潜水电泵的效率是降低，或造成叶轮和泵的顶部的其他损伤。测定转子的旋转方向，潜水泵总装前持有高点的操作，满足以下条件：旋转方向正确，否则，它应该是改变旋转方向：从泵的顶部往下看的转子顺时针转动位置控制器三相线路中任何两条线开关，从底部看[即吸入口方向]可见叶按逆时针方向旋转。

阿坝潜水推流器-尚蓝环保-低速潜水推流器厂家由南京尚蓝环保设备有限公司提供。“潜水搅拌机，潜水曝气机，潜水推流器等”就选南京尚蓝环保设备有限公司（www.jsroyal.com/），公司位于：南京市六合区雄州工业园，多年来，尚蓝环保坚持为客户提供好的服务，联系人：唐维杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尚蓝环保期待成为您的长期合作伙伴！