

半焊接式板式换热器厂家 半焊接式板式换热器 日新换热器钛板

产品名称	半焊接式板式换热器厂家 半焊接式板式换热器 日新换热器钛板
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

产品详情

4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。

5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，半焊接式板式换热器厂家，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。

6、单台设备不能满足使用要求时，可以多台组合使用，但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联，半焊接式板式换热器价格，一个通道串联。

3、灵活方便：用一套模具可压制不同长度的板片，组成不同规格板束，形成同宽度产品系列，半焊接式板式换热器，规格型号多，选择余地大，能更好的满足工况需求。

4、适用范围广：板束及压紧板全部采用了焊接结构，能为在温度 300 ，压力 4.0Mpa或工作介质对密封垫片有腐蚀的场合以及易1燃、易1爆、有毒介质和环境要求安全性很高的生产工艺中汽体的冷凝、液体介质的冷却、升温、蒸发等工况条件下安全平稳运行。因此，既具备可拆式板式换热器的优点，又具备适用高温，高压的特点。

清洗密封槽时，用螺丝刀翘起垫圈，轻轻取下(或在背面用火轻烤，但要避免金属变色)，然后撕下。螺

旋板式换热器用液或其它酮类，将密封槽清洗干净。清刷后的板片先用清水冲洗，再用干净布擦干，半焊接式板式换热器批发，螺旋板式换热器板面上不允许留有异物颗粒及纤维之类东西。清洗用水的氯离子含量 25ppm，4检查、确定工作量清洗完毕后，对板片仔细检查。检查方法有三种:(1)着色法:用着色剂检查;(2)透光法:板片的一侧放有光源，人在另一侧检查;(3)单侧试压法:单侧通过水试压至0.35MPa(表压)，如果另一侧处有水，迅速检查板片的湿润处。我们选用透光法检查，这种方法的优点是方便、成本低，对新、旧板片的检查均适用。但对检修人员的责任心要求高。

半焊接式板式换热器厂家-半焊接式板式换热器-日新换热器钛板由日照日新换热设备有限公司提供。“生产制造板式换热器,换热器密封胶垫,销售安装换热机组”就选日照日新换热设备有限公司(www.rxhrq.com)，公司位于：山东省日照市东港区相家庄村（山东路北），多年来，日新换热设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日新换热设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.rxjtgs.com)还是从事换热器橡胶密封垫，换热器三元乙丙胶垫，阿法拉伐密封垫的厂家，欢迎来电咨询。