

# 源峰检测 盐雾试验价格 江苏盐雾试验

产品名称	源峰检测 盐雾试验价格 江苏盐雾试验
公司名称	杭州源峰检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区新街街道山末址村1098号21栋北1楼
联系电话	18072968071

## 产品详情

睦尼试验设备（上海）有限公司秉持“服务、\*\*、感恩、务实”的核心价值观，长期专注于各类环境模拟试验设备的研发与设计，集研发、制造、销售、服务于一体，江苏盐雾试验，为客户提供试验设备的综合解决方案。产品包括甲醛/VOC释放舱系列、国标及非标步入式试验室系列、药品稳定性试验箱系列、焓差试验室系列、行业定制型非标试验箱等。专业产生力量，与设备打交道久了，我们渐渐明白：设备其实也是有生命的。从设计、制造到检验出厂，每个环节都需要科学严谨，细心呵护。对设备负责，不仅是对公司负责，也是对客户负责，更是对社会负责。让每一台设备都上乘演绎它精彩一生也成为了我们对自己的责任。

是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。

### 中性盐雾试验（NSS试验）

A、覆盖层：a盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2（35±2）之间。配制盐溶液时，盐雾试验价格，可采用化学纯的稀盐酸或的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。铜加速盐雾试验（CASS试验）

B.金属覆盖层：a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。b.将a溶液中加入氧化（CuC12?2H2O），其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015g/L无水氯化铜）。调整。c.在a溶液中加入适量的冰以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1，则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰或d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

盐雾腐蚀会破坏金属保护层，使它失去装饰性，降低机械强度；一些电子元器件和电器线路，盐雾试验公司，由于腐蚀而造成电源线路中断，特别是在有振动的环境中，盐雾试验找哪家，尤为严重；当盐雾降落在绝缘体表面时，将使表面电阻降低；绝缘体吸收盐溶液后，它的体积电阻将降低四个数量级；机

械部件或运动部件的活动部位由于腐蚀物的产生，而增加摩擦力以至造成运动部件被卡死。盐雾试验是一种利用盐雾试验设备来创造一个人工模拟盐雾环境，从而对产品的抗盐雾腐蚀性能进行考核的一种环境试验。CVC威凯的腐蚀试验室是国内腐蚀测试能力较完善的检测认证服务机构之一，配备了国内外各类型腐蚀测试设备，为您提供专业的盐雾试验。盐雾试验的技术指标包括：盐溶液浓度、相对湿度、温度、盐雾时间、贮存时间、试验周期，集雾量，PH值。盐雾试验大致可以分为四类：中性盐雾试验（NSS），醋酸盐雾试验（ASS），铜盐醋酸加速盐雾试验（CASS），交变盐雾试验（一种综合盐雾试验）。源峰检测(图)-盐雾试验价格-江苏盐雾试验由杭州源峰检测技术有限公司提供。杭州源峰检测技术有限公司（[www.yfjckj.cn](http://www.yfjckj.cn)）在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源峰检测一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。