

GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪

产品名称	GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:GAXT-X-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

我们公司是加拿大BW品牌气体检测仪在中国区的一级代理商，批发价热销中

单一气体检测仪，多气体检测仪多种品牌型号供您选择。

小巧而经济的GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪适合检测多种有害气体。

GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪防水性能极强，其IP66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗EMI / RFI。

带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。

超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。

GasAlertExtreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。

带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接站模块中。无需接线!

GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。

- 1.检测：氧气
- 2.量程：30%vol
- 3.校准：自动标定与归零
- 4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
- 5.测试：启动时（自动）全功能自测试
- 6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）
- 7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
- 8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程
- 9.读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
- 10.TWA/STEL：可按要求记录和显示
- 11.峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值
- 12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套
- 13.相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）
- 14.工作温度：-40 到50 H₂S，SO₂，HCN；-30 到50 CO；-20 到50
其它有毒气体和氧气
- 15.IP等级：高防水性IP66/67防护等级
- 16.IEMI/RFI：符合EMC Directive 89/336EEC
- 17.电池类型：3伏锂电池
- 18.体积：28mm*50mm*95mm
- 19.重量：82克

GAXT-X-DL氧气检测仪 氧气含量报警仪 便携式测氧仪在石油石化，化工，煤矿等容易受到气体伤害的场所是必须的预防产品。声光振动报警，提示人员撤离危险地带。