

跑车防护装置 地球牌

产品名称	跑车防护装置 地球牌
公司名称	渭南煤矿专用设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:地球牌 型号:ZDC30-1.5
公司地址	渭南市站南路三号
联系电话	86 0913 2155092 15309131805

产品详情

品牌 地球牌 型号 ZDC30-1.5

zdc30-1.5型斜巷跑车防护装置是我厂再khg斜井跑车保护装置生产的基础上，通过对国内多种跑车防护装置的研究，按照（mt933-2005）标准自主研发出的新一代斜井运输安全设备。该装置采用日本欧姆龙plc可编程控制器，信号采集选用德国图尔克脉冲旋转编码器和磁感应传感器，控制可靠精度高整机技术属国内领先水平一、系统组成1、kxb-380zd跑车防护装置用隔爆型电控箱2、cxb-127zd跑车防护装置用隔爆型操作箱3、cxb-24zd跑车防护装置用隔爆型旋转脉冲编码器4、jf-150zd跑车防护装置用收放绞车5、dc30-1.5zd跑车防护装置用挡车栏6、gzb-24zd跑车防护装置用磁感应传感器二、性能特点1、再plc电控箱的监控下，矿车正常运行，栏车门自动打开关闭2、当发生跑车时，再plc控制器监控下，挡车栏关闭，有效挡车3、系统具有车位距离运行状态当车门开闭及故障类型数字显示4、具有跑车及故障报警与绞车联锁5、运行人车时，驱动装置将拦车网打开6、具有系统实验功能7、配备航空软着陆柔性减速缓冲器，吸能量大制动平稳三、环境条件用再含有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的矿井中1、温度：-20度---+40度2、相对湿度：96%3、气压：80-110kpa4、安装再无滴水的地方四、主要技术参数适应斜井最大倾角30度最大挡车距离30m（巷道最大倾角30度，矿车总质量10t时）最大抗冲击能量1.5mj缓冲距离0.3-10m最大缓冲阻力150kn矿车运行速度 < 5m/s五执行标准mt933-2005 q/mtw4011-2007