

南通河沙鉴定机构海砂质量检测测试

产品名称	南通河沙鉴定机构海砂质量检测测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

河沙对建筑业有着卓越的贡献。但是海沙则相反，海沙中常混有贝壳和盐分，大部分海沙含有过量氯离子，会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋，最终导致建筑结构的破坏，在一定程度上会缩短建筑物的安全使用寿命。

天然海沙：具有颗粒均匀，圆形圆润。水洗，十分洁净。无尘，手感极佳。

海砂石英砂质地坚硬、耐磨、耐酸、耐腐蚀、耐冲刷、化学性能稳定，海砂大量批发，被广泛用于水处理行业，是目前应用较广、较为经济的过滤介质。

目前常用的海砂石英砂规格有：0.5-1.2mm、0.8-1.6mm、0.9-1.35mm、1.0-2.0mm、2-4mm、4-8mm。(2-4mm以上规格又被称为石英砂粗砂、海卵石等)。

其它标准：40-70目、80-120目、100-200目等。

海砂根据不同的特殊用途，而有下列四种不同名称。

混凝土用砂《JGJ52-2006》常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度；

非常规：有机质含量、氯离子含量，吸水率；

石料：颗粒级配、泥块含量、含泥量、表观密度、堆积密度、针片状含量；

非常规：压碎指标、含水率、吸水率、山皮水锈、软弱颗粒含量、有机质含量；

石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率；

岩石：抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性；

大理石：抗压强度、吸水率（50x50立方12块X2）、抗折强度（宽100mm、长厚度十倍加50mm）、放射性；

填海：细度模数，含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、贝壳含量、氯离子含量；

建筑、建设用砂氯离子含量限值：一类0.01%，二类0.02%，三类0.06%。