

# 嘉兴市阻燃窗帘燃烧性能防火等级测试

产品名称	嘉兴市阻燃窗帘燃烧性能防火等级测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

??;??  
??

纳米阻燃窗帘：是指用纳米材料对窗帘用纺织面料进行纳米技术处理，达到阻燃、隔热、隔音、抗菌、防霉、防水、防油、防污、防尘、防静电等功能的窗帘布。

### 测试方法：

纺织品燃烧测试方法因原理、设备和目的的不同而呈多样性。各种测试方法的测试结果之间难以相互比较，实验结果仅能在一定程度上说明试样燃烧性能的优劣。燃烧实验方法主要用来测试试样的燃烧广度(炭化面积和损毁长度)、续燃时间和阴燃时间。

根据试样与火焰的相对位置，可分为垂直法、倾斜法和水平法。其原理是将一定尺寸的试样垂直置于规定的燃烧试验箱中，用火源点燃12秒，除去火源后测定试样的续燃时间和阴燃时间，阴燃停止后，按规定的方法测出损毁长度。该方法可用于服用织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能测定。中国的纺织品[阻燃性能](#)评价方法是以织物的燃烧速率为主要依据的，只有符合标准要求的纺织产品才能被视为阻燃产品。

据茂名装修网了解，我国制订并实施了10多项不同的测试方法标准，如：GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》、GB/TF5456-1997《纺织品燃烧性能试验垂直方向火焰蔓延性能的测定》等。我国目前对于服装阻燃性能的测试主要采用GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》。

面料性能：

- (1)防火等级：达到GB/T5455-1977标准中的M1、B1级。
- (2)环保标准：GB50325-2001。面料中化学成分含量不得超过国家新颁布的相关标准和规范要求。
- (3)面料中有害物质含量要符合GB1840-2003国家纺织产品基本安全技术规范。
- (4)防火标准：GB/T5455-1997
- (5)工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。
- (6)效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味。
- (7)甲醛含量：执行国家标准E1排放标准,以PVC包覆聚酯纤维为原材料精心织造的产品，绝不含玻璃纤维成分。