

大力神蓄电池C&D12-26A尺寸/电压

产品名称	大力神蓄电池C&D12-26A尺寸/电压
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:C&D12-26A 产地:中国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

产品特点

***的系统设计

标准模块化设计方便安装 (***适应力达到 EP2, 四级 ; IBC 适应力达到 300%)

节省空间的设计可以在较小空间储存***电能

镀锡的铜连线使内阻达到***

各种选件和附件可供用户灵活的选择

设计寿命在 25 摄氏度 条件下可达 20 年 , 适用于温环境

质保期 (7 年质保) 是电池业***的。

的浮充电流 (仅仅是其它阀控铅酸电池的 1/6) 使电池使用寿命达到

多次充电还能保持***的氢气转化 – 可安装于任何地区 – 减少电池干涸 – 延长电池使用寿命 .

内阻*** , 适用于不间断电源和开关设备的倍率放电

***的持续放电特性 , 适用于电信设备

正常的应用无需相同的充电 .

优质的原材料

为超低浮充电流而设计采用的优质的微孔吸附式玻璃纤维隔板 减少板栅的腐蚀，延长了电池使用寿命

拥有的铅钙合金板栅设计使正极板的腐蚀和增长都降到*** 延长了电池寿命

优质热塑的电池外壳 比其它材料的电池外壳更安全，质量更好。燃烧系数UL-94:5VB。(注：5VB指5次测试

结果都为V0)

***的生产工艺

的化成技术使电池的浮充电压的差异达到，不需要在现场对电池的浮充电压进行调整。

对生产过程的严格控制保证了电池极板的一致性和使用的长久性。

超长的使用寿命及质保期

获的电池单格设计和生产工艺，使电池具有较长的使用寿命。

七年质保，在工业领域中处于***的地位。

悠久的历史

近百年生产电池的历史

一家为电源系统提供解决方案的生产和销售电池及电源的厂家。

大力神蓄电池12V127AH参数/规格

大力神蓄电池技术特点

10年设计寿命（25℃）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有· 槽盖的热封黏结可杜绝渗漏·

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率达99%，使电解液具有免维护·

化的计算机板栅设计使电池具有的功率密度· UL认证·

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济· 可以以任何方位适用。竖直，旁侧，或端侧放置·

符合国际航空运输协会/国际民间航空***（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运·

可以以非***品（DOT-CFR 49款 171-189部分）进行地面运输·

计算机设计的低钙合金板栅，***限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用·

槽和盖均用标准PP材料和阻燃PP材料· 阻燃PP盖符合UL 1778(可选)

电池规格：

电池型号	额定电压(V)	额定容量	产地	外形尺寸Dimension (mm)	近似总量(Kg)
------	---------	------	----	--------------------	----------

Battery Model	Nominal Voltage	Capacity (Ah) 20 hrs to 1.75 VPC	L长	W宽	H	H总	Approx. Weight	
C&D12-7 ALBT	12	7	上海	151.0	65.0	93.5	101.0	2.4
C&D12-1 8ALBT	18	181.0	77.0	167.0	5.7			
C&D12-2 6ALBT	26	166.0	175.0	125.0	8.1			
C&D12-3 4LBT	34	197.4	131.9	172.7	186.7	11.0		
C&D12-3 6LBT	36	11.3						
C&D12-5 4LBT	54	228.3	138.9	200.8	224.5	17.0		
C&D12-7 6LBT	76	260.9	173.3	200.3	224.0	23.3		
C&D12-7 8LBT	78	24.0						
C&D12-1 00LBT	100	317.8	173.4	202.1	229.8	29.0		
C&D12-1 14LBT	114	340.9	213.1	240.8	32.5			
C&D12-1 27ALBT	127		上海	410.0	176.0	227.0	38.0	
C&D12-1 58ALBT	158		485.0	172.0	240.0	47.0		
C&D12-2 11ALBT	211		522.0	238.0	218.0	223.0		
C&D12-2 42ALBT	242		520.0	269.0	203.0	208.0	72.0	