

矿用隔爆水槽 隔爆水槽技术要求

产品名称	矿用隔爆水槽 隔爆水槽技术要求
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GS50L 名称:隔爆水槽 颜色:白色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

使用方法1、水棚用水量：隔水袋（槽）棚分为集中式和分散式（根据布置方式而定）。集中式水袋（槽）棚的用水量按巷面种计算，主水棚不少于400L/m²，水棚不少于200L/m²；四、安装方式1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：断面S < 10m²时，NB/L × 100 ≥ 35%断面S < 10m²时，NB/L × 100 ≥ 50%断面S < 10m²时，NB/L × 100 ≥ 65%式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则须在该水袋（槽）的上方增设一个。