

肇庆粉煤灰细度检测粉煤灰比表面积检测

产品名称	肇庆粉煤灰细度检测粉煤灰比表面积检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	粉煤灰检测:13719148859 细度检测:13719148859 比表面积检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

序号	材料名称	大代表批量	小送试数量	必试项目及试件要求
1	常用水泥	袋装：200 t 散装：500 t	12kg	胶砂强度、安定性、
2	粉煤灰	200 t	1kg	间 细度、烧失量、需水

灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。检验粉煤灰主要需要检验细度，烧失量，需水量比

1、细度：

细度（fineness）油墨或涂料中的颜料、填料等粉状物质被研细分散在连结料中的程度，以微米（ μm ）表示之。表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。

2、烧失量：

表征原料加热分解的气态产物（如 H_2O ， CO_2 等）和有机质含量的多少，从而可以判断原料在使用时是否需要预先对其进行煅烧，使原料体积稳定。按照化学分析所得到的成分，可以判断原料的纯度，大致计算出其耐火性能，借助有关相图也可大致计算出其矿物组成。

3、需水比：

需水量比是体现粉煤灰用水量的重要指标，但是，实质上，影响需水量比的主要参数还是细度和烧失量。细度越小，则密度大，孔隙率低，需水就少，这和水泥有点不同呢；烧失量大，蜂窝结构更需水