

厂家提供CS-25型船用手摇抽油泵安装说明

产品名称	厂家提供CS-25型船用手摇抽油泵安装说明
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:顺源 产地:山东 口径:DN25
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2227188 13280089988

产品详情

CS-20、CS-25、CS-32型手摇泵适用于抽送燃油、润滑油、水等液体。具有体积小、重量轻、自吸性能好、安装使用方便等特点。季诚生产的CS活塞式手摇泵，设计合理、用料讲究、维修简单，重要的部件均经防腐处理，因此是比较理想的船用泵。

船用手摇油泵技术参数

型号CS-20型泵CS-25型泵CS-32型泵

流量m³/分0.02m³/分0.032m³/分0.04m³/分

排出压力Mpa0.25mPa0.25mPa0.25mPa

吸入真空高度m(水柱)(水柱)(水柱)

活塞行程mm70mm70mm90mm

往复次数次/分50次/分50次/分50次/分

泵缸直径mm 65 7588mm

手柄作用力kg 18kg 230N28kg

进出水口径mm20mm 2532mm

重量kg6kg/台8.5kg/台12kg/台

CS型手动泵的使用与维修：

- 1、使用前先卸下两侧盖及上端盖上的放油螺钉、注入适量润滑油，摇动手柄、直至手柄运动自如为止。
- 2、工作时手柄应作大角度的往复摇动。在泵进口前应设置滤器，以防脏物进入泵内影响泵的工作效率及使用寿命甚至损坏另部件。
- 3、泵安装时应检查一下设在泵上端盖内的阀是否处在正确位置，并把泵摇动几次看有否异常，若发现不正常，可向本厂调换。
- 4、CS型手摇泵的油封周期六个月。若长期搁置或长期停止使用、由应清洗重新油封。