

# 广东深圳鸿泰利移动脚手架生产厂家 批发出租一站式

产品名称	广东深圳鸿泰利移动脚手架生产厂家 批发出租一站式
公司名称	深圳市佳荣泰装饰材料商行
价格	88.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身路东侧新城花园第二栋 124号
联系电话	13760113413 13699756234

## 产品详情

深圳前海高空作业鸿泰利脚手架厂家批发

### 1 基本要求

1.1 建筑登高作业人员(架子工)必须经专业安全培训，考试合格，持特种作业上岗作业。

1.2 凡患有、晕高或视力不够以及其他不适合登高作业的人员，不得从事登高架设工作。

1.3 高处作业(2m以上)必须佩戴安全带，且与已搭好的立、横杆挂牢。

1.4 大风、雨、雪后，要对脚手架进行例行检查，发现倾斜、下沉、松扣、崩扣要及时修复。

1.5 钢管脚手架所使用的材料应是合格品。脚手架搭设前，应对架设材料及部件进行检查。有裂纹及变形的卡子、架管不得使用。

### 2 搭设脚手架(扣件式钢管脚手架)深圳前海高空作业鸿泰利脚手架厂家批发

2.1 脚手架必须设纵横扫地杆，立杆必须用连墙杆与建筑物进行可靠的连接。

#### 2.2

本工程地上3层，为34.463m；外围搭设双排脚手架作为操作架和防护架，剪刀撑采用杆与地面的60°夹角4跨立杆设置的方式沿架体整个高度和宽度连续搭设，剪刀撑钢管接长应用3个旋转扣件搭接，接头长度不小于1m。结构西侧和北侧的脚手架立杆架设在地下室顶板上；东侧和南侧大部分架设在肥槽的回填土上。架体水平安及架体与结构拉结点及卸荷点的设置详见脚手架安拆方案。

## 2.3 外脚手架马道做法：

### 深圳前海高空作业鸿泰利脚手架厂家批发

a.1.1.48人行马道宽度不小于1m，斜道的坡度不大于1：3；拐弯处应设平台，按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板，防滑条间距不大于300mm。

2.4 脚手架必须与建筑物做好可靠拉结，拉结点采用两步三跨的形式设置，高度超过20m的脚手架不得使用柔性材料进行拉结。

2.5 脚手架搭设要结合工程进度，未搭设完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定的杆件和不安全的隐患，确保架子稳定。

在深圳、深汕合作区，南山，公明，龙岗上水径，罗湖东门，罗湖嘉宾路，

罗湖莲塘口岸，福田上沙下沙，皇岗，岗厦，新洲，下水径，布吉，布龙路，西丽留仙洞，茶光，珠光地铁，水湾，赤湾地铁，前海湾，临海地铁，坪洲，固戍，黄田，107国道，宝安机场，深圳机场，龙华红山，民治，大浪，坪山，大鹏，较场尾，梧桐山，福田，岗厦，会展中心，市民中心，莲花村，莲花北，平安大厦，光明公常路，光桥路，创业一路，海秀路，光明松岗大梅沙小梅沙前海大新地铁 桃园地铁 腾讯大厦 福永 沙井万丰海岸城 蛇口自贸区 松岗 龙华红山 洪浪北 灵芝 翻身 西乡 科苑路 西乡立交 宝安中心 深圳湾公园 龙岗中心 大运城 沙井会展中心 福永新桥街道 后海 罗湖、盐田、福田、福永、西乡、石岩、龙华、坂田、平湖、布吉、公明、西丽、坪山，惠州大亚湾，惠城，双月湾，龙光城，东莞松山湖，东莞凤塘，横岗，坂田，广州天河，新塘，越秀，南沙自贸区，中山小榄，珠海香洲 拱北 前山等地区均有业务合作。

深圳脚手架厂家，深圳铝合金脚手架批发厂，深圳铝合金脚手架批发，广东脚手架厂，广东移动脚手架批发，深圳铝合金脚手架租售，深圳热镀锌脚手架，深圳管扣脚手架厂家，深圳宝安热镀锌踏板，深圳脚手架。深圳热镀锌脚手架批发，门式脚手架租售，移动脚手架批发，脚手架生产厂家

2.7 脚手架的底座、垫板应准确置于定位线上。每搭完一步应矫正

手板必须满铺、铺严、铺稳，不得有探头板和飞跳板。

2.9 脚手架每搭设完成一层后由项目技术部、项目生产部门、安全部门、分包单位等共同对已搭设完的架体进行验收，验收合格并填写相关验收表格后方可进行下一道工序的施工。

## 3 满堂红脚手架(不包括支模脚手架)

3.1 承重的满堂红脚手架，立杆的纵、横间距不得大于1.5m。纵向水平杆步距不得大于1.4m。站人施工处的小横杆间距不得超过0.75m。脚手板应铺满、铺齐。立杆底部必须夯实，垫通长木跳板。

3.2 装修用的满堂红脚手架，立杆纵、横向间距

步距、纵距、横距以及立杆的垂直度(垂直度偏差不得大于75mm)。

2.8 脚不得超过2m。靠墙的立杆应距墙面0.5~0.6m，纵向水平杆每步间隔不得大于1.7m，横杆间距不得大于1m。搭设高度在6m以内的可花铺脚手板，两块板之间的间距不大于0.2m，板端头必须固定牢固。搭设6m以上高度时，必须满铺脚手板。

