

PBT B4406G6德国巴斯夫（巴斯夫一级代理）

产品名称	PBT B4406G6德国巴斯夫（巴斯夫一级代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PBT 德国巴斯夫 B 4406 G6 30% 玻璃纤维增强级 阻燃级 耐高温

PBT/德国巴斯夫/B 4406 G6/B 4300 G2 增强级 阻燃级PBT

PBT德国巴斯夫B4406G6 注塑级 热稳定 耐水解 玻纤增强树脂

PBT B4406G6

用于插入式连接器、线圈支架、灯组件、电动机部件、汽车电器系统，阻燃，具有良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能。

基本信息

中文名称

规格级别

玻纤增强注射级

生产企业

德国巴斯夫

用途概述

插入式连接器、线圈支架

备注说明

特性

简介

用途概述:用于插入式连接器、线圈支架、灯组件、电动机部件、汽车电器系统

备注说明:特性:阻燃，良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能。

物性数据

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

密度

ISO 1183

1.68

g/cm

饱和吸水率

23 在水中

DIN 53495/1L

0.4

%

饱和吸湿率

230 /50%相对湿度

0.2

体积熔流指数

ISO 1133

17

cm/10min

熔体流动温度

260-280

物理性能

模具收缩率

干态

0.2/0.9

机械性能

拉伸弹性模量

干/湿

ISO 527-2

11700

MPa

拉伸屈服应力

154

卡毕冲击强度

23 , 干/湿

ISO 179/1eU

61

KJ/m

卡毕缺口冲击强度

23 , 干/湿

ISO 179/1eA

10

电气性能

相对电弧径迹指数

IEC 112

CTI200