

# 立式炮塔铣床 1500 ( kg )

产品名称	立式炮塔铣床 1500 ( kg )
公司名称	漳州翊峰机械工业有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 福建 漳州市 南靖县山城镇下潘工业区
联系电话	86 596 7872366 13960010860

## 产品详情

品牌	翊峰、JIHFONG、HECT 型号	JF-195T	
	OMARK		
重量	1500 ( kg )	主电机功率	3.75 ( kw )
主轴转速范围	80-3450 ( rpm )	工作精度	主轴、主轴端面振幅0.01 mm
工作台尺寸	380*1470 ( mm )		

&amp;amp;lt;!- .at\_4{font-size: 14pt; color: black} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 27pt; mso-line-height-rule: exactly} .at\_3{font-size: 14pt} .at\_5{font-size: 14pt; color: red} .at\_1{font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: pmingliu; mso-fareast-language: zh-tw} .at\_2{font-size: 14pt; font-family: pmingliu; mso-fareast-language: zh-tw; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} --&amp;amp;gt;

- 1、主軸材料40cr，齒管材料45號鋼，經調質：hrc20-23後再鍍硬鉻hv900；主軸內孔偏擺0.005mm以內；主軸軸承選用高精度p4級軸承。
- 2、雙向鎖緊的萬向頭，刻結構比一般傳統式單向鎖緊方式更牢固、更精密，使鎖緊力變為傳統方式的2倍。已取得該項技術專利。
- 3、為保持機床精度持久性、高剛性、使刀具的耐用度提高，加工出高精度工件，我們設計了雙層壁高剛性機身。
- 4、雙層壁四導引升降座，導引面為包覆式剛性高，採用拉起式的支承方式，使升降座因為受力而產生的變形最小，使機身的精度持久性更長，是其他機型不可比擬的。已取得該項技術專利。
- 5、工作臺採用箱式密筋網狀結構設計，從而剛性好，重量輕，變形小；當工作臺移至一邊，變成懸樑時，因為輕且剛性高，變形小，使機床運動更平穩。已取得該項技術專利。
- 6、導軌鞍座，從所周知，高精度的數控銑床或加工中心，均使用四導軌，而我公司則進一步應用到普通銑床上，精度壽命為單燕尾或方軌的3倍。已取得該項技術專利。

7、新型強有力的x-y軸絲杆螺母座，強度是傳統式的4-6倍。

8、50升降螺桿加上軸向受力的兩個平面軸承、和徑向受力的滾針軸承，組合為高剛性的升降螺桿組，強度好，承受強有力的z軸導螺桿，使工作臺的承載力大為增加。

9、連結伸臂與回轉盤為高剛性、不變形的漲開式。