

# PE-ZKW/10 × 1煤矿用聚乙烯束管双层带护套

产品名称	PE-ZKW/10 × 1煤矿用聚乙烯束管双层带护套
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW/10 × 1 名称:束管 颜色:黑色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

PE-ZKW/10 × 1煤矿用聚乙烯束管双层带护套使用注意事项 1 . 需方在采购前请预先阅读产品简介，采购时告知所需货物的用途，煤矿用塑料束管的采购合同按照本厂的供货合同进行填写签订； 2 . 需方在运输、存放时，请注意包装件，防止在运输、贮存时对货物造成损坏； 3 . 用户在安装，使用前，请详细阅读本说明书，对照“采购合同、包装件标记、货物包装清单、产品合格证、产品标志”等，是否符合使用要求； 4 . 用户按照产品用途将产品用于所规定的场合； 5 . 煤矿用聚乙烯塑料束管：安装使用前对产品的燃烧性能、导电性能进行复核检测，以确保产品性能所符合使用要求。用聚乙烯束管\*分类束管按芯管管径可分为8mm、10mm两类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等十七种。

PE-ZKW/10 × 1煤矿用聚乙烯束管双层带护套也可根据用户要求定制各种不同的规格及长度。目前煤矿用塑料束管主要品种为煤矿用聚乙烯束管，而聚乙烯在经过阻燃抗静电改性后，材质比普通聚乙烯硬，改后的矿用聚乙烯原料很难满足护套柔韧性的要求，根本不能满足安装及使用要求，因此出现大多数在煤矿使用的束管护套采用普通电缆护套料，没有抗静电安全特性，对煤矿安全生产带来大隐患；煤矿用塑料束管的高品质性能1、阻燃性：与目前绝大多数煤矿用塑料生产商相比，采用的阻燃改性方法，阻燃性能改善采用化学方法改性，有别与其他厂商采用阻燃剂物理改性的方法；2、持久的耐寒性：因阻燃改性采用化学改性方法，塑料有的韧性及可塑性没有破坏，塑料原材料的力学性能没有发生本质改变，同时塑料改性时适当增加抗寒助剂，因此与一般矿用塑料相比耐寒（可耐寒-20 以上），低温不易催化（低温催化温度-50 以上），因此特别适合东北、西北地区用户；（矿用聚乙烯管材MT558.1标准为温度-10 ，没有低温催化指标；）3、好的力学性能：正因上述原因，所以塑料本来的性能没有发生本质改变，因此力学性能比普通矿用塑料管材好，具体表现在：耐压 1.0MPa、拉伸强度 12.0MPa、断裂伸长率 400。